飞机非金属材料燃烧试验机PY-5469D

产品名称	飞机非金属材料燃烧试验机PY-5469D	
公司名称	上海佩亿测试设备有限公司	
价格	10000.00/台	
规格参数	品牌:佩亿 电源:220V 产地:上海	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号6幢137室	
联系电话	021-67188196 18916789917	

产品详情

飞机非金属材料燃烧试验机是依据HB5469-2014《民用飞机机场内部非金属材料燃烧试验方法》标准中规定的试验要求设计生产。适用于民用飞机舱内非金属材料燃烧性能的测定

设备满足样品以下燃烧试验方法

- 1) 垂直燃烧试验:垂直燃烧试验的点火时间分别为60s和12s;
- 2) 水平燃烧试验
- 3) 45度燃烧试验
- 4) 60度燃烧试验

设备特点:

- 1) 箱体采用304烤漆喷涂不锈钢制作,具有良好的防腐蚀功能
- 2) 设备采用大箱套小箱的结构模式,使外观更加美观
- 3) 设备配备LED照明灯
- 4) 设备配备超大豪华钢化玻璃观察窗,便于随时观察试样燃烧情况

技术参数:

符合标准		CCAR-25§25.853	LIDE/160 201/	LIDE 170 2011	
NT 10 101/1E	LAA'LAK'S2'000'	CCAR-ZO&SECLZO.000	DD3409-ZU14、	ПD04/U-ZU14	
12 - 12					

燃烧器	灯管内径9.5mm
燃烧器角度	0~90 ° 可调
点火器	电子点火器,可自动点火。
火焰高度	20mm~100mm
火焰高度量规	38/22mm
	0.1-999.9s, ± 0.1S(时间范围可调)
温度显示仪	分辨率>1
热电偶	进口绝缘式耐高温铠装热电偶结点直径为1.2mm~1.5mm。
试验夹具	U形耐腐蚀金属板制成,配备接灰盒。
燃气	纯度不低于99%的甲烷或液化石油气(客户自备)
相对湿度	(21 ± 3) 和45%~55%
试验背景	黑色
电源	AC220V , 50Hz , 500W
外形尺寸	1300*600*1400(mm)可定制