

温州辐射防护 立信者行 辐射防护和安全

产品名称	温州辐射防护 立信者行 辐射防护和安全
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

辐射防护铅板辐射防护

铅板施工：CT室、DR室墙体铅板施工。1、施工前要首先确定墙体的平整，在确定出墙体结构，然后在确定出铅板的强当量值，辐射防护和安全，如果是平面墙体，需要去除墙体白色涂料，露出沙面，用铅板专用胶黏剂粘接铺设，保持平整度，在用膨胀螺丝固定，螺丝选用0.6*3mm，铅板孔，用铅笔原点封堵。如墙体是新砌墙体，墙体没有抹灰，铅板施工前需要先架设龙骨架，或2mm木板找平，然后用铅板专用胶黏剂开始施工，辐射防护施工厂家，铅板铺设平整后用0.6*3mm的膨胀螺丝固定，固定后用聚氨酯胶对丝孔密封，丝口用铅板封堵。

防辐射铅钡板具有防辐射的新型材料，具有稳定的射线防护能力，温州辐射防护，稳定性强，易施工，价格低，是代替铅板的新型材料。防辐射颗粒钡沙用于装修内外墙可有效屏蔽光射线和Y射线，能有效防止阻隔射线外泄，主要用于牙科、CT室等场所装修使用，按每平方添加50-60公斤配比与水泥混合使用能达到良好的防辐射效果，具体配比用量以客户要求为准，并且不影响其效果和美观要求。抹墙厚度在2-3厘米左右。

质量控制

- 1.严格质量监督，加强施工人员和质检员的责任心，按施工要求施工。

- 2.从搅拌材料到抹墙施工完毕，电离辐射防护设计，随配随用，不超过3小时。
- 3.严格按工艺配比，机房四周墙体施工完毕后，再用水泥灰浆压光罩面。
- 4.冬季施工需要加防冻剂，保持室温10℃以上。

防护施工部位

在防护门框和铅玻璃框安装以后，四周框内抹射线防护涂料20mm厚，框外抹30mm厚。

温州辐射防护-立信者行-辐射防护和安全由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。尚佳医疗——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨，联系人：李经理。