

贵州 高模量聚氨酯密封胶 建筑密封胶 打胶方法

产品名称	贵州 高模量聚氨酯密封胶 建筑密封胶 打胶方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

贵州 高模量聚氨酯密封胶 建筑密封胶 打胶方法

高模量聚氨酯密封胶产品简介：

高模量聚氨酯密封胶是一款具有持久弹性的单组分快速固化高模量聚氨酯建筑密封胶，它吸收空气中的水分反应固化。产品高模量，高弹性，适合于对粘接强度有一定要求的各类密封，与混凝土等基材具有良好的粘接性；单组分，挤出性好，不流淌，施工简便，适用于立面施工；湿固化，安全无味，绿色。耐刺穿，抗撕裂，易修补，具有良好的粘接密性。

高低模量单组份聚氨密封膏打胶方法：

高低模量单组份聚氨密封膏即时可以运用，用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，并可用抹刀或木片修整其外表。高低模量单组份聚氨密封膏的固化进程是由外表向内开展的，不一样特性的聚氨酯胶表干时刻和固化时刻都不尽相同，所以若要对外表进行修补在密封胶表干前进行，假如采用分色纸来覆盖某一当地，涂高低模量单组份聚氨密封膏后，必定要在外皮形成前取走。高低模量单组份聚氨密封膏的固化时刻是跟着粘接厚度添加而添加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，也许需3-4天才干凝结，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

高低模量单组份聚氨密封膏施工方便：

高低模量单组份聚氨密封膏是款有很多的优点的密封胶，高低模量单组份聚氨密封膏会节省很多的人力和物力的，会达到省时省力的效果的，高低模量单组份聚氨密封膏施工的时候要注意很多。高低模量单组份聚氨密封膏是不需要将胶混合的，使用起来是非常的简单的，高低模量单组份聚氨密封膏只要装入胶枪就能使用的。

产品详情：型号：适用：道路，机场，跑道。高模量建筑密封胶产品特点 高模量，高弹性，适合于对粘接强度有一定要求的各类密封。与混凝土等基材具有良好的粘接性。单组分，挤出性好，不流淌，施工简便，适用于立面施工。湿固化，安全无味，绿色。耐刺穿，抗撕裂，易修补。具有良好的粘接密性。主要用途 主要用于对位移能力要求小，耐刺穿或耐压要求较高的填缝密封。桥梁隧道、排水管道等防水构造背水面的防水密封。预制板、水泥外墙板、石材、彩钢板等粘接密封。应用 应用于多孔性基材时（例如混凝土，石材等），需用建筑型基面处理剂进行预处理。应用后可用15%以内浓度肥皂水对表面抹平，在接点的部分可使用刮刀来刮平表面。根据应用部位不同参见相关施工工艺。

以上便是腾达公司小编编辑的相关高模量建筑密封胶详细介绍，还望采纳，希望对您更深一步了解产品起到有效的帮助。小编还会不断更新产品知识，感谢您的赏阅！！