

# 四川模温机生产厂家 外形尺寸量身定制

产品名称	四川模温机生产厂家 外形尺寸量身定制
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

欧能机械四川模温机生产厂家的模温机如何规范操作和安装使用中可以做到滴油不漏，以下几点尤为重要。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货上门。

1、先要保证导热油的质量，按照使用温度需求去选择导热油。油温机选择不同油品的导热油，使用温度和环境要求不同。应该针对自己的实际需求，并且了解导热油的升温能力、运动粘度、沸点等参数，根据导热油的实际特性，选择合适的导热油介质，防止因油品问题出现挥发。

2、使用过程中做好导热油的使用监控工作。导热油在运行过程中，因为长时间的高温使用，因为氧化变质，导热油的质量快速下降，达不到油温机使用要求，那此时我们要注意到的事情，肯定是做好监控，根据导热油厂家给出的建议，定期更换导热油的。

3、注意定期清洁油温机过滤器、管路、油箱、加热管。  
如果油温机内部有大量杂质，肯定会影响导热油的传热效率和油品质量，甚至存在危险。我们应定期清理，以确保导热油清洁。在使用传热油一段时间后，还必须彻底更换。

### 4、油温机管路连接规范

(1) 油温机管道连接必须以焊接为主，辅以法兰连接，管道弯头应用钢制冲压弯头焊接而成。

(2) 在购买油温机的时候，一定要注意油温机管道应采用国标GB3087低中压锅炉专用无缝钢管，所有焊缝须检验、防漏油试验。

(3) 如果必须要使用法兰连接时，为确保法兰连接的密封性，油温机的连接法兰应使用标称压力不小于1.6 MPa的带槽法兰或平焊法兰。对于标称压力为1.6 MPa的法兰，温度为300 ° C。如油温机温度超过300 ° C，则应使用标称压力较高的法兰。

(4) 法兰接头是油温机漏油的常见位置。  
一般使用金属网包裹的石墨垫圈用作密封材料，内外加强环结构类型是合适的。

(5) 高温油温机使用的阀门耐高温、耐压力和热量，欧能机械建议一定要使用防漏油能力更好截止阀。

以上都做到了，四川模温机生产厂家模温机就能达到滴油不漏的效果。