

大庆聚乙烯闭孔泡沫板价格

产品名称	大庆聚乙烯闭孔泡沫板价格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板分类：按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板 采用外墙外保温。包括以下两部分：第1部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚乙烯泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚乙烯泡沫板塑料(XPS)。耐老化性能优良

高压聚乙烯闭孔泡沫板在国外市场中得到了广泛应用，可以用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场跑道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

高压聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：

- u 密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。
- u 表面吸水率低，防渗透性能好。
- u 耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- u 高温时不流淌，低温时不脆裂。

闭孔低发泡塑料板材,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板，PE泡沫填缝板，接缝板，BW-II型嵌缝板，是国内一种新型的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青

相比，闭孔泡沫塑料L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

PE泡沫填缝板产品特点：

- 1、密度小、回复率高、具有独立的气泡结构。
 - 2、表面吸水率低，防渗透性能好。
 - 3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
 - 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。
- 低发泡产品物理机械性能表
- | 检测项目 | 计量单位 | 标准要求 |
|-------|--------------------|------------------------|
| 密度 | Kg/mm ³ | 100 Kg/mm ³ |
| 压缩应力 | 压缩10% Mpa | 0.20 |
| | 压缩50% Mpa | 0.57 |
| 复原率 | % | 90% |
| 挤出量 | mm | 5.0mm |
| 弯曲荷载 | N | 弯曲180度未裂，弯曲力应大于0.1KN |
| 抗拉强度 | Mpa | 1.30Mpa |
| 断裂伸长率 | % | |
| 抗冻次 | | 500% 135次 |