

# 农村三格式化粪池 六安三格式化粪池 安徽天睿环保 零渗透

产品名称	农村三格式化粪池 六安三格式化粪池 安徽天睿环保 零渗透
公司名称	安徽天睿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区天达路71号华亿科学园D幢四层
联系电话	13705510028

## 产品详情

三格化粪池的组成：三格式粪便处理设施，一般是与水冲式厕所相配套，由进粪管、分格池、过粪管、盖板等部分组成。4三格化粪池：由二根过粪管连通的三个格室密封粪池组成。根据三个池的主要功能依次可命名为截留沉淀与发酵池（池）、再次发酵池（第二池）和贮粪池（第三池）5三格化粪池的容积基本要求（关键）三格化粪池容积应根据使用人数、冲水量、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。粪便发酵腐熟时间及病原体时间按30天计算，其中在池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。总容积为2m<sup>3</sup>，严格《按江苏省农村无害化卫生户厕技术规范》附录A：2m<sup>3</sup>标准图施工），旱厕才可《按江苏省农村无害化卫生户厕技术规范》

### 三格式化粪池在新农村的应用

市级规划、住建部分按照《城市公共厕所规划规范》《城市公共厕所卫生规范》《环境卫生设施设置规范》出台规划计划，将城市区公共旱厕改造与公厕改造、城市基础建造有机结合，使改造后的公厕数量足够、布局合理。将城市区公共旱厕改造与城市基础设施建造、公共效劳资源均衡装备同规划、同规划、同施工。

三格化粪池池的结构与作用作用:每天接纳新鲜粪便，农村三格式化粪池，厌氧发酵分解分层：上层粪皮中间粪液和底层粪渣，三格式化粪池设计，阻留沉淀卵。条件：密封严密，六安三格式化粪池，池内相对静止或流动缓慢，适当长的水力停留时间。三格化粪池第二池的结构与作用作用:延续池的阻留沉淀卵，深度厌氧发酵，游离氨浓度上升，杀菌杀卵。条件：密封严密，防止池粪块、粪皮、粪渣流入第二池。

。

农村三格式化粪池-六安三格式化粪池-安徽天睿环保 零渗透由安徽天睿环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽天睿环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!