

# 西安单元式玻璃幕墙安装 单元幕墙安装公司 优品美屋

产品名称	西安单元式玻璃幕墙安装 单元幕墙安装公司 优品美屋
公司名称	西安优品美屋静音节能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:优品美屋 产地:陕西 型号:单元式玻璃幕墙
公司地址	西安经济技术开发区未央路豪盛花园小区D-2180 2室-02号房(注册地址)
联系电话	13571006610

## 产品详情

西安[单元式玻璃幕墙安装](#)的特点介绍如下：

- 一、单元式玻璃幕墙采用了"等压原理"，可以解决幕墙漏水问题。
- 二、单元式玻璃幕墙的单元件高度为楼层高度，宽度一般为1.2米至1.5米左右。所以传力简单快捷，可直接挂在楼层预埋件上，安装方便。
- 三、单元件在工厂内加工制作，可以把玻璃、铝板或其它材料在加工工厂内组装在一个单元件上，促进了建筑工业化程度。
- 四、因为单元件在加工工厂内整件组装，易于在工厂内进行检查，有利于保证多元化整体质量，保证了幕墙安装工程的质量。
- 五、单元式玻璃幕墙安装从楼层下方向上方安装能够和土建配合同步施工，大大缩短了工程周期。
- 六、单元式幕墙所有工程均可在楼层内完成，在安装期间可以省出高大的脚手架和吊船。
- 七、幕墙单元件安装联接接口构造设计能吸收层间变位及单元变形，通常可承受较大幅度建筑物移动，对高层建筑和钢结构类型建筑特别有利。
- 八、单元式幕墙可以用设计达到及保持双层密封系统。
- 九、安装后的单元式玻璃幕墙，单元件和单元件之间，由于是销形衔接，可以不注硅酮密封胶(有的也可以注胶，因安装方法不同而异)

十、单元式幕墙框件接缝紧密排成直行，容易构成一个优良的外墙形象。

十一、单元式幕墙墙体预埋件位置及安装需较高的精确度。

十二、单元式幕墙需要利用高科技的设计原理，承建商要求有一定先进设计人才和设备，具有实力的单元幕墙安装公司，才有能力建造。

十三、单元式幕墙要求高技术的成分多，铝型材的形状也较复杂，用铝型材量较多。其造形要略高于框架式幕墙。(决不会成倍高于框架式幕墙)。