

江苏冷挤压、超低温、HRB400/500/600/630套筒

产品名称	江苏冷挤压、超低温、HRB400/500/600/630套筒
公司名称	南京中滔供应链管理有限公司
价格	2.87/只
规格参数	中滔:HTRB630 25:75 °
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5245
联系电话	18251479889

产品详情

公司生产的钢筋连接套筒具有接头强度高,连接速度快,适用性强,施工效率高,节材,节能,经济等优点。钢筋连接套筒适用于各种钢筋连接工程。本公司所生产钢筋连接套筒通过建筑工程质量监督检验中心检验,所有项目均符合标准,采用性能不低于45碳素结构钢制造,其机械性能,化学成分符合GB699标准,套筒的屈报承载力和抗拉承载力的标准值大于钢筋的相应承载力标准的1,10倍。钢筋连接套筒制成接头的抗拉强度大于钢筋母材抗拉强度,大于0,9倍钢筋母材抗拉强度实测值。螺纹配合精度按GB197规定,钢筋套筒内螺纹6H级,丝头螺纹7g级,牙型表面粗糙度按GB,T1031的规定,Ra值为6,3um,其余加工部位表面粗糙度Ra值为12,5um。表面进行了防锈处理,无锈蚀,油污,裂纹,黑皮等缺陷。两端螺孔加塑料保护塞。

钢筋连接套筒的作用：,钢筋剥肋滚轧直螺纹连接,就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术属剥肋滚压直螺纹连接技术效率高,便捷,快速的施工方法和节能降耗,提G效益,连接质量稳定可靠等优点