

日本加野热式风速风量仪Kanomax KA25

产品名称	日本加野热式风速风量仪Kanomax KA25
公司名称	沈阳加野科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南新区银卡东路6号535室
联系电话	23846440 18840065038

产品详情

日本加野热式风速风量仪Kanomax KA25

日本加野KA25热式风速仪同时检测风速，温度输入尺寸后直接显示风量，智能统计运算。探头互换兼容且可拉伸或弯曲，测试数据可保持，时间常数可设定。界面友好，操作简单。风速范围0.01~20.0m/s，温度-20.0~70.0，沈阳加野大量现货供应KA25风速仪，欢迎选购。

日本加野KA25热式风速仪主要功能：

日本加野KA25热式风速仪同时检测风速，温度

输入尺寸后直接显示风量 智能统计运算。

探头互换兼容且可拉伸或弯曲，

测试数据可保持 时间常数可设定

界面友好，操作简单

日本加野KA25热式风速仪持术参数：

加野Kanomax热式风速风量仪 KA25

名称	Kanomax热式风速风量仪	
型号	KA25	
测试对象	清洁的空气	
测试范围	风速	0.01~20.0m/s
	温度	-20~70

测试精度	± (读数值值的3%+0.03m/s)		± 0.5 (风速大于0.1)
风量	分辨率	0.01m/s	0.1
风量	1m ³ /h		
应答性		约1秒 (风速1m/s、90%应答时)	约3
尺寸	管道	类型	矩形、圆形
尺寸	0.1~255.0cm		
功能	智能统计运算 (最小值、平均值、最大值) 直接计算风量测试数据保持自动关机 (3min、5min、10min) 时间常数设置 (1s、5s、10s、20s) 电池余量、管道类型、数据保持显示三级背光		
电源	4节5号碱性电池		
电池寿命	约15小时 (风速1m/s、风温20、使用碱性电池时)		
外形尺寸	本体	200 × 85 × 40mm	
	探头	6 (传感器) / 14 (手柄) × 294~1060mm	
	电缆	2000mm	
工作环境	5~40		
	保存温度	-20~60	
重量	约220g (不含电池)		
配置	本体、探头、便携保护箱、快速使用说明书、电池		

日本加野热式风速风量仪Kanomax KA25