

# FXBW6-110/120-3棒型复合绝缘子的作用

产品名称	FXBW6-110/120-3棒型复合绝缘子的作用
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	5.00/支
规格参数	品牌:民一电气 型号:FXBW-110/120 产地:温州市
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号（注册地址）
联系电话	18151359577

## 产品详情

标题：FXBW6-110/120-3棒型复合绝缘子的作用

关键词：【FXBW6-110/120-3】【棒型复合绝缘子】

型号：FYTX-66/100-0.4，FYTX-66/70-0.8，FYTX-66/100-0.8，FZSW3-220/10,FZSW3-220/8,FZSW3-252/10,FZSW3-252/8

FXBW6-110/120-3棒型复合绝缘子的作用：好处

硅橡胶复合绝缘子不同类型有不同的作用，结构高度和爬电距离也各不相同，硅橡胶复合绝缘子主要用于变电站，具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性，具有很高的抗张强度和抗弯强度，其机械强度高，抗冲击性能、防震和防脆断性能好，重量轻、安装维护方便。

硅橡胶复合绝缘子采用整体棒型设计，结构紧凑，质量高、重量轻，运输安装极为方便。污闪电压比同等级瓷和玻璃绝缘子提高30%-50%。在-40度-140度环境温度下性能稳定；采用的不可击穿型设计，运行中无需测零值。其硅橡胶伞裙采用整体注压工艺，从而解决了影响复合绝缘子可靠性的界面电气击穿的关键问题。玻璃引拔棒与金具的联接采用最先进的压接工艺，配有全自动声波探伤检测系统，强度高，外型美观，体积小，重量轻，金具镀锌可防锈蚀，可与瓷绝缘子互换使用，本产品结构可靠，不损伤芯棒，能充分发挥其机械强度。它尤其适用于污秽环境，海拔不超过1600m，能有效防止污闪事故，是目前广泛使用的瓷绝缘子的替代产品。