

果蔬片烘干机 烘干机 大华输送机械

产品名称	果蔬片烘干机 烘干机 大华输送机械
公司名称	宁津县大华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津大祁工业园B2
联系电话	15206946216 15206946216

产品详情

厂设计的烘干机可以根据需求定制，内胆为不锈钢，外部为喷塑烘干处理。保温层厚度为50mm。烘道上部设有循环风，保证温度均匀一致性。设置两端设有调节网带涨紧和偏移功能。

特性：

- 1.控温系统，使温度更加，内部温差 ± 3 度
- 2.采用直射式热风干燥设计，内置热循环系统
- 3.外置扶手可抬高烘炉检视内部，方便维护
- 4.采用隔热材料隔热，使外部不受高温影响
- 5.空气过滤装置及废气抽风口，可将内部废气抽出室外
- 6.采用进口石英玻璃管发热管加热或不锈钢加热管，80克纸烘干不变形；
- 7.热烘干温度：室温 ~ 200 任意设定，设有热风（可根据客户另加UV光固）引皱、冷却功能，操作简便，；
- 8.设热风循环系统，辣椒烘干机，温度、风量均匀，使印品不仅能迅速干燥，且收缩率小，保证了印品的套印精度；
- 9.输送系统：采用变频调速，按需要随意调整，饲料烘干机，始终保持平稳运行
- 10.进出料端分别装有急停开关，方便操作者处理紧急情况，增加了安全性

网带烘干机是根据不同产品的特点生产，烘干成本低，烘干时间短，烘干，成品效果好，成品率，脱水迅速，完好保持物品原有的颜色和本质，已经广泛应用于食品及药材烘干领域，例如：山楂、金银花、人参、木耳、桔梗、辣椒、花椒、各类海产品、地瓜干、大枣、萝卜干、莲子、黄花菜等。材质为304食品级的不锈钢网带，耐高温、耐腐蚀，可放心使用。

1.

烘干箱为一层到五层结构，循环翻转，逐层烘干的模拟阳光下的人工翻晒。

2.

提供纯净的热风，热风温度根据物品需求提供，由50度-160度，设定温度范围内自动控制。

3.

第五层为较干的物料，向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的物料接触的是热风，较湿的物料接触的是湿热风，避免了湿料直接接触干热风，的减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成层网带烘干箱内物品逐层循环脱水烘干，湿风由顶层直接排出。湿风与物品接触时间极短，完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“返”变现象，保证了物品的颜色

大华机械设备有限公司是一家专业生产干燥设备（木材烘干设备、海产品烘干设备、网带烘干设备、食品烘干设备、果蔬烘干设备，煤炭烘干设备，果蔬片烘干机，污泥烘干设备等）的现代化科技企业。公司拥有上百种规格产品，烘干机，主要产品：面片烘干设备、食品烘干设备、石墨颗粒烘干设备、镀锌件烘干设备，电加热烘干箱等系列设备。

本厂设计的烘干机是一种穿流连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼状的膏状物料，需经造粒或制成棒状后亦可干燥。

产品特点；

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套使用

果蔬片烘干机-烘干机-

大华输送机械由宁津县大华机械设备有限公司提供。宁津县大华机械设备有限公司是山东德州，链条、链轮的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大华输送机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大华输送机械更加美好的未来。