

# 安顺 供应BW遇水膨胀橡胶止水条 止水效果显著 深受好评

产品名称	安顺 供应BW遇水膨胀橡胶止水条 止水效果显著 深受好评
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

安顺 供应BW遇水膨胀橡胶止水条 止水效果显著 深受好评

**BW遇水膨胀橡胶止水条产品概述：** BW遇水膨胀止水条是我公司结合水利水电工程的特点而生产的一款新式产品，该产品是在水膨胀橡胶止水材料的基础上，结合BW止水条的特点改性而成的新一代膨胀止水材料，它具有遇水膨胀，以水止水的双重止水机能，遇水后体积膨胀、粘性增加，能迅速堵塞施工缝及周围的毛细孔，膨胀过程中不但粘性增加，弹性强度也有所增加，适应结构变形的能力大大提高，能可靠地达到止水目的。它可适用于水利水电工程中水工建筑物施工缝及灌浆缝的止水和止浆；也可作为结构缝及水头比较高的工作缝的辅助止水与填缝材料。BW - II止水条经青海李家峡水电站坝前水平覆盖层、四川太平驿遂洞、福建连江水电站碾压混凝土坝上游防渗层施工缝、观音阁水电站施工缝等工程使用情况表明，止水效果显著，施工方便，深受使用单位的一致好评。

主要性能指标：1、膨胀率：150 - 180%（无溶解析出物）2、粘贴延伸率：440%3、抗渗性：1.0Mpa - 1.8Mpa4、抗拉强度：70Kpa5、抗剪切强度：>0.14Mpa6、耐高温：- 80（外观有光泽，任意弯折柔软，无裂纹）7、耐低温：- 35（外观光泽，无变形柔性良好，没有皱纹裂口）8、抗冲刷：良好特点：1、浸水膨胀，“以水止水”；2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；3、施工方便，价格低廉；

5、在长时浸水作用下无溶解物析出；6、与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

建议施工工艺a对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。b拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。c将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝

土表面。d止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。e在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

以上便是腾达公司小编根据BW止水条的特点展开的介绍，如有不同之处，还请多多指教。我公司还生产各种橡胶制品，欢迎您购买放心下单。