

# 德奥通蓄电池（半导体）科技Co., Ltd

产品名称	德奥通蓄电池（半导体）科技Co., Ltd
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

德奥通蓄电池（半导体）科技Co., Ltd

铅酸蓄电池材料：阻燃材料外壳，符合美国U 94V-0标准，防火阻燃，安全性高,明火不易点燃，即使在明火点燃后，当明火，离开后30秒以内即可自动熄灭

适配，与UPS兼容匹配性高，在产品设计上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化

实现与UPS的结合。

铅酸蓄电池优点：安全性能好，放电性能好，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂，放电电压平稳，放电平台平缓，耐震动性好，耐冲击性好，充电状态的电池完全固定，充电状态从20cm高出落至4cm，一切正常，耐过放电性好，耐过充电性好，25 ° C，充电状态的电池进行定电阻，

25 ° C，充电状态的电池0.1CA充电48小时,放电3星期，恢复容量75%以上，耐大电流性好，

充电状态的电池2CA放电5分钟，无导电部分熔断，无外观变形

使用范围：电力、安防、停车、医疗、UPS、太阳能系统。

化学类型铅酸蓄电池 电压12V

类型储能用蓄电池 荷电状态免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构阀控式密闭蓄电池 额定容量17

外型尺寸181\*76\*167mm 产品认证CCC

## 适用范围UPS蓄电池

### 德奥通蓄电池np17-12黑龙江德奥通

德奥通12v17ah蓄电池：容量：17ah。德奥通12v17ah蓄电池：特性：1、免维护无须补液内阻小，大电流放电性能好；2、适应温度广（ - 35 - 45 ）自放电小。3、荷电出厂，使用方便安全防爆独特配方。4、深放电恢复性能好无游离电解液，侧倒90度仍能使用，使用寿命长（3 - 5年）。

### 基本参数

适用类别 ups电源

电压 12v

容量 17ah

### 其他特性

- 1、免维护无须补液 内阻小，大电流放电性能好；
- 2、适应温度广（ - 35 - 45 ）自放电小
- 3、荷电出厂，使用方便安全防爆独特配方，
- 4、深放电恢复性能好无游离电解液，侧倒90度仍能使用，使用寿命长（3 - 5年）

高压室内直流屏的主要作用就是为高压开关的合闸机构提供电源，比如说电磁式（CD）的合闸机需要的直流电流就很大，而弹簧储能式（CT）合闸机需要的直流电流就不是很大，只要电压能保证储能电机的正常工作就可以，另外还可以为高压开关柜顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等这些回路的直流电源，以及一些继电保护和自动装置提供的直流电源。

直流屏作为操作电源和信号显示报警的系统，为较大较复杂的高低压（高压更常用）配电系统的自动或电动操作提供电能源，另可以与中央信号屏综合设计在一起。根据用户工程需要进行选择，功能的不同或配置不同，其造价出入也比较大。