

伸缩缝 10*25BF-600遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 操作方法

产品名称	伸缩缝 10*25BF-600遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 操作方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

伸缩缝 10*25BF-600遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 操作方法

制品型膨胀止水条产品简介：

制品型膨胀止水条是由无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。制品型膨胀止水条在遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。地室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用制品型膨胀止水条进行处理。

制品型膨胀止水条用在什么地方

制品型膨胀止水条一般用在建筑中的施工缝、沉降缝、伸缩缝等处。制品型膨胀止水条是安装在小边墙和二衬混凝土连接处，一般是在小边墙上做出一个条形豁口，然后埋入制品型膨胀止水条，再浇筑二衬混凝土。制品型膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

制品型膨胀止水条的产品特点

制品型膨胀止水条具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；制品型膨胀止水条具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；制品型膨胀止水条安装施工方便，价格低廉，在长时浸水作用下无溶解物析出；该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路。制品型膨胀止水条成灰黑色腻子状胶体，具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等。

关于制品型膨胀止水条操作方法：

h1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）

。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

h2、将制品型膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定制品型膨胀止水条条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防制品型膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

h3、制品型膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的制品型膨胀止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

h4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用制品型膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，制品型膨胀止水条且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀等特性。

我公司生产的止水条无论是型号还是材质上面都可以满足，如有特殊情况，可再下单前与我们采取联络，以免发生不该有的误会，耽误工期。小编也会更新产品知识，还请多多关注我们。