

今年钢结构价格/C型钢檩条一吨的价格/昆明200*70C型钢一米价格

产品名称	今年钢结构价格/C型钢檩条一吨的价格/昆明200*70C型钢一米价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	3870.00/吨
规格参数	品牌:昆云 型号:200*70*20 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢结构檩条亦称檩子、桁条，垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁，用以支撑椽子或屋面材料，檩条是横向受弯（通常是双向弯曲）构件，一般都设计成单跨简支檩条。常用的檩条有实腹式和轻钢桁架式两种。

檩条上弦杆为两个分开放置的小角钢，腹杆和下弦杆为圆钢，其单片腹杆体系与上弦杆体系构成T形，故称T形桁架式，如图4。在上弦两角钢间宜设置斜缀条和直撑，组成桁架系统，以增强檩条的侧向刚度。为了保证腹杆平面与上弦杆平面在受力过程中的相对位置，以抵抗部分扭矩，应沿檩条跨度方向设置3~4道钢箍，钢箍圆钢的直径不宜小于10mm。T形桁架式檩条的计算方法与平面桁架式檩条相同，近似地把上弦杆两个角钢集中到腹杆平面内进行计算。

下撑式檩条由上弦杆、两根立撑和下弦杆组成，为一次超静定结构，如图5。其主要特点为：减小檩条上弦杆平面内的计算跨度，杆件数量少，制造方便。上弦杆有立放和平放两种。立放时平面内刚度大，上弦杆的截面较经济，但侧向刚度差，安装时要特别注意防止扭转。平放时侧向刚度大，安装方便，但用钢量稍多。上弦杆不论立放或平放均需设置拉条。

檩条有主檩和次檩之分，主檩条连接安装在屋面及外墙结构柱梁上，次檩条用于把屋面板及外墙板连接在基础结构上，主次檩条都是近代钢结构建筑设计常用的主要结构部件。

结构：

在坡屋面中常搁置于屋架或斜梁上，其上再加铺望板和防水层，作为顺水条的依附构件。现代钢结构建筑普遍用C/Z型钢，Z型钢做为房屋的檩条，有更好的承受力。钢结构的内支撑部件，高强镀锌钢板经精密加工冷轧成C及Z型钢。

檩条的形式：檩条宜优先采用实腹式构件，也可采用空腹式或格构式构件。檩条一般为单跨简支构件，实腹式檩条也可是连续构件。

空腹式檩条：空腹式檩条由角钢的上、下弦和缀板焊接组成，其主要特点是用钢量较少，能合理地利用小角钢和薄钢板，因缀板间距较密，拼装和焊接的工作量较大，故应用较少。格构式檩条：格构式檩条可采用平面桁架式、空间桁架式及下撑式檩条。