

PPO美国沙伯基础(上海)

产品名称	PPO美国沙伯基础(上海)
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:官网 型号:中国官网 产地:中塑官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PPO美国沙伯基础(上海)

销售范围：华南管理区：广州、汕头、佛山、东莞、深圳、中山、湛江、贵阳、昆明、南宁、柳州、惠州、江门
华北管理区：北京、天津、唐山、沈阳、长春、大连、哈尔滨、佳木斯、包头、锦州
华北管理区：南京、扬州、南通、无锡、苏州、昆山、徐州、合肥、常州、上海
东南管理区：南昌、长沙、厦门、宁波、武汉、杭州、温州、福州、金华、嘉兴
中南管理区：石家庄、太原、郑州、青岛、烟台、济南
西部管理区：成都、重庆、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川

本公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质第一，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

PPO 沙伯基础 GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

PPO 沙伯基础 GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1

PPO 沙伯基础 GFN3 增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142，UL94HB,相对密度1.27。供应：PPO GTX-600/910 注塑级，PPO/PA合金

PPO 沙伯基础 HGF-100

注塑阻燃级，UL94V-0,高弹性，外观，机械性能优，适合电器、电子、机械等工业部件，阻燃制品

PPO 沙伯基础 HFG-200/300 注塑阻燃级，特点和用途同HGF-100

PPO 沙伯基础 HM3020 复合增强级。高刚性，HDT

120，UL94V-0,相对密度1.31。适合电器电子、机械等结构工程制品

PPO 沙伯基础 HM4025 复合增强级。高刚性，HDT 125，UL94V-0。适合电器电子、机械等结构工程制品

PPO 沙伯基础 N85 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT 85。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

PPO 沙伯基础 N90 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT 90。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

PPO 沙伯基础 N190 阻燃注塑级。热变形温度90，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度95，相对密度1.08。适合阻燃和大型外装用的电器、电子等工程制品