

## PPO美国沙伯基础（沙比克PPO）

产品名称	PPO美国沙伯基础（沙比克PPO）
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

## 产品详情

### PPO美国沙伯基础（沙比克PPO）

PPO/ PA :本来是为车身板开发的,但近几年在其它用途上不断增加。某些PPO/ PA 部件能短时间耐受182 ~ 204 的温度,因此它们可以涂覆金属成分,简化了抛光过程。美国大部分PPO/ PA 用在汽车外装饰。其较新的用途是汽车电气件,尤其是连接器和保险盒,仪表盘是PPO/ PA 的一个较新的用途,到2005 年PPO/ PA 的此类用量将有较快增长。电子/ 电气 PPO/ HIPS 主要用于生产那些要求好的电气性能、耐热、尺寸稳定性和强度的制品。如发动机和发电机罩,灯具和空调器的部件和罩件,接线器盒,转接器、开关板、配线电路盒板,继电器、计时器和警报器的部件,无线电和电视元件、扬声器VCRS 的部件等。

PPO 沙伯基础 NC212 复合增强级。热变形温度137 , UL94V-1。适合导电性的特殊工程制品

PPO 沙伯基础 NU85 阻燃注塑级。HDT 85,UL94V-0,适合电器、电子、机械、化工等 , 如屏蔽套、壳体箱、机架

PPO 沙伯基础 NC1-XX 注塑级 , 用于导电性特殊工程制品

PPO 沙伯基础 NC2-XX 注塑级 , 用于导电性特殊部件和工程制品

PPO 沙伯基础 NF-1020/2020/1030 注塑级 , 增强型 , 耐磨 , 用于电子电器、机械、化工部件及滑动制品

PPO 沙伯基础 PM-235 注塑电镀级 , 用于装饰和耐热部件

PPO 沙伯基础 PN235 电镀级。热变形温度113 , 相对密度1.06

PPO 沙伯基础 PX-0633/0844 注塑级 , 增强型 , 汽车专用级

PPO 沙伯基础 PX-1222/2615 注塑级 , 增强型 , 高强度 , 汽车专用级

PPO 沙伯基础 PX-2725

阻燃注塑级，热变形温度105，UL94V-1,适合阻燃和耐热的电器、电子、化工、机械等结构制品

PPO 沙伯基础 PX-2890 注塑级，增强型，用于电子电器、机械、化工零件及工程部件

PPO 沙伯基础 PX-2891 注塑级，特点和用途同PX-2890