

现货销售圆形防火阀 安阳圆形防火阀 通源机电一手货源

产品名称	现货销售圆形防火阀 安阳圆形防火阀 通源机电一手货源
公司名称	山东通源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号
联系电话	18905446644 18905446644

产品详情

3C防火阀的工作原理以及组成部分：3c防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于常开状态，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，厂价直销圆形防火阀，切断气流，防止火灾蔓延。

3c防火阀的结构，主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。3c防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

安装圆形防火阀须注意哪些事项呢？

1：安装前注意检查截止阀设计及操作过程机构是否完好无缺，安阳圆形防火阀，姿态是否灵活，明确截止阀各方面都一切正常之后，再进行安装。

2：油道板宜有单独的抗震支吊架，以避免通风管道在高温下变形而伤害截止阀功效。

3：油道板在家装吊顶内安装时，在观察和操作过程机构下面应开设检查门孔，一般规格型号应不小于450*450mm，如在规范比较有限定时执行，室内装修吊顶检修口也可减至400*400mm。

4、控制镀锌钢丝绳刚性防水套管的弯曲半径不宜小于250Mm，弯曲一般不超过3处。

圆形防火阀是一种常闭型阀门，按需定制圆形防火阀，由控制中心通入24V直流电开启、手动开启，在280 的温度环境中可自动关闭，但复位必须手动进行。当烟气温度达到280 时，人基本疏散完成，排烟也已经没有了实际意义，而在此时的烟气中已带火，现货销售圆形防火阀，这时的防火阀可自动关闭，从而可有效避免火势的蔓延。系统排烟风口也可用常闭型防火排烟口，将支管上的排烟防火阀取消。

现货销售圆形防火阀-安阳圆形防火阀-通源机电一手货源(查看)由山东通源机电设备有限公司提供。山东通源机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通源机电——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号，联系人：张总。