

通源机电源头好货 消防专用防火阀型号 重庆消防专用防火阀

产品名称	通源机电源头好货 消防专用防火阀型号 重庆消防专用防火阀
公司名称	山东通源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号
联系电话	18905446644 18905446644

产品详情

消防专用防火阀安装前应对管路洗洁，祛除垃圾和焊渣;查看消防专用防火阀活门的操作团伙是否无缺，消防专用防火阀价格，动作是否灵活有用。

安装管道维妙维肖不要离地上或地板太高，在管道高度过量2m时应尽量装置平台，重庆消防专用防火阀，以利于操作手轮和便于展开整修。应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙双边的防火阀距墙外表不该胜出200mm，防火阀双面各2.0m范围内的管道及其绝热材料应运用不燃资料。

排烟防火阀安装在排烟管道上，排烟防火阀平时关闭，房间起火后排烟风机启动，同时排烟防火阀打开，对起火房间排烟，以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害，火势过大时火苗会通过排风口进入排烟管道，此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断，排烟防火阀关闭，同时给出信号排烟风机关闭。

欢迎咨询通源机电，期待与您的合作，感谢您的阅读。

为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防

止回流的措施时，可不设防火阀。

防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁

通源机电源头好货-消防专用防火阀型号-重庆消防专用防火阀由山东通源机电设备有限公司提供。通源机电源头好货-消防专用防火阀型号-重庆消防专用防火阀是山东通源机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。