

复合自保温砌块 鲁恒建材 复合自保温砌块生产

产品名称	复合自保温砌块 鲁恒建材 复合自保温砌块生产
公司名称	泰安鲁恒新型建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市青云街道迎宾路中段
联系电话	16562348888 16562348888

产品详情

外墙自保温砌块施工是将外墙外保温系统通过组合、组装、施工或安装固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。外墙保温材料以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑网格布为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑外墙外保温系统的施工和验收，复合自保温砌块，外墙保温材料操作中的质量控制检查，由质量检查员组织进行，应控制施工质量的全过程，控制工序的质量，合格后方可进行下道工序施工，外墙保温材料施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合。

自保温砌块之间的台阶不得大于1.5mm/2m.当保温板间有台阶大于1.5 的部位时，粘接剂硬化后要进行柔软的圆运动研磨使其变平。

如果由于包装、运输等原因，自保温砌块的一面有轻微缺陷，则该面应作为抹灰面。粘贴保温板缝应轻揉，均匀挤压、挤紧，保温板缝应错开，相邻复合保温板应齐平，粘结砂浆挤出时用铲刀立即刮掉，使保温板与保温板之间无"碰头灰".保温板间缝隙不得大于2mm，保温板缝隙大于2mm时，应用保温板条将缝塞满，复合自保温砌块供应，保温板条不得粘结，更不得用胶粘剂直接填缝。

自保温砌块有利于促进新型建材的健康持续发展本产品的生产，为建筑行业提供了一种新型墙体保温材料。复合自保温砌块具有抗压强度高、干燥收缩小、抗冻性好等特点，复合自保温砌块出售，可满足现有建筑及在建建筑对保温材料的需求。自保温砌块有利于建筑节能65的要求实现本产品针对现有外墙外保温体系存在的缺陷，有效的解决了墙体保温、冷热桥处理、耐久性不足、施工困难等一系列问题。为建筑节能65要求更快、的实现提供了有力的技术支持，具有较好的经济效益和社会环境效益。

复合自保温砌块-鲁恒建材-

复合自保温砌块生产由泰安鲁恒新型建材科技有限公司提供。泰安鲁恒新型建材科技有限公司是山东

泰安,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鲁恒建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鲁恒建材更加美好的未来。