

秸秆炭化炉视频 安泰煤电 兰州秸秆炭化炉

产品名称	秸秆炭化炉视频 安泰煤电 兰州秸秆炭化炉
公司名称	温县安泰煤电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米
联系电话	13598804892 13598804892

产品详情

先采用树枝、秸秆等生物质燃料，在炭化炉底部燃烧加温，作为前期炭化的热源，对炭化炉内1#炭化罐(内装原木、机制棒、木块等原料)进行加热炭化，连续式秸秆炭化炉，炭化过程为密闭无氧干馏炭化，炉内原料高温裂解，并产生大量的烟气，烟气全部回收、返回炭化炉底部，秸秆炭化炉哪家好，转化为可燃气体再次利用，作为自身继续加热炭化的燃气。2#、3#炭化罐按以上方式循环生产、整个生产过程中，炭化产生的烟气全部转化为可燃气体循环使用，气和污水排放，秸秆炭化炉视频，达到环保节能的效果。生产过程中，炭化炉内温度达到260 -600 时正常炭化，温度可高达到700 -800 。产量提高时，增加炭化炉和炭化罐数量即可。

连续式炭化炉制木炭原料的处理十分关键也就是炭化炉生产机制木炭的前两个环节，即对原料进行粉碎，烘干这两个环节。只有保证了这两个环节的生产，才能在往后的制棒成型炭化环节做得更好，下面为说明连续式炭化炉生产机制木炭原料处理的重要性。

为了保证生产的机制炭高质量所以必须是干燥的原料、合格的推进器，适当的制棒机温度等要点。我们用手摸正在工作的分离器外壳有烫的感觉；再看刚出来的料颜色是否发黄，用手抓一把刚下来的料，用手掌使劲搓成团，再猛一放开，要求原料全部散开。如果推进器是正常的话，那么我们生产出的薪棒达到产品质量要求，则水分含量处在正常的范围。对原料加温其实就是使木质素软化增加粘度，以便高压成型。如果温度过高那么原料软化过度出棒速度虽快，但棒不结实，发软。如果温度过低那么原料粘度差，兰州秸秆炭化炉，棒也不结实，易形成断层裂缝。

绿色健康的连续式炭化炉产品，不单是用户的关注方向，也是连续式炭化炉厂家打响品牌、抢占发展先机的一种手段。如今，环保压力的不断增进，各大连续式炭化炉厂家也愈发重视环保事业的发展，然而面对一系列的环保政策的要求和市场需求，传统粗放的经营管理模式已经不适合连续式炭化炉厂家的发展，连续式炭化炉厂家需走“环保路线”。

秸秆炭化炉视频-安泰煤电(在线咨询)-兰州秸秆炭化炉由温县安泰煤电设备有限公司提供。温县安泰煤电设备有限公司为客户提供“炭化炉，烘干机，木炭机”等业务，公司拥有“安泰煤电”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。