

镀锌管内衬不锈钢图片 江苏众信绿色管业公司

产品名称	镀锌管内衬不锈钢图片 江苏众信绿色管业公司
公司名称	江苏众信绿色管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区湖熟街道金迎路6号4幢
联系电话	15850792072 15850792072

产品详情

如何选用内衬不锈钢复合钢管？

大家都知道现在有一种新型管材，它是一种复合管材。是在钢管内壁复合薄壁不锈钢管，这种双金属复合钢管大大提高钢管在输水、输热水、输煤气、输、输油过程中的耐腐蚀性能，表面光滑，流体阻力小，镀锌管内衬不锈钢图片，又保留了钢管机械强度高，可采用焊接、沟槽、螺纹连接，密封性好的优点，克服了镀锌钢管易腐蚀，采用热熔连接的塑料管易漏水和老化的缺陷，是输气、输水、输油钢管的升级换代的理想产品。可这种内衬不锈钢复合管如何选用呢？

首先呢，先看自己所要走的流体，然后选择合适的不锈钢牌号。如下表所示：

- 1、普通给水：200系列
- 2、饮用水、直饮水：301；要求高的304
- 3、牛奶、酒类、食用酸碱盐：304；要求高的316、304L
- 4、海水淡化：316L要求高的316L、316N
- 5、印染行业：316L要求高些317L
- 6、发电设备火管、汽管：310S耐1050 高温。

内衬不锈钢复合管的优点

- 1.不生垢、不结瘤、耐腐蚀
- 2.可以焊接
- 3.可以法兰连接
- 4.可以沟槽连接
- 5.耐高温，可输送热水、沸水、蒸气
- 6.低温脆性好，热镀锌管内衬不锈钢，膨胀系数小
- 7.能耐弱酸腐蚀
- 8.内壁光滑，流体流动阻力小
- 9.卫生性能好，可输送净水
- 10.外覆层防腐可靠
- 11.价格低廉

目前内衬不锈钢复合管国内的生产工艺大概有以下几种：

- 1)冷拉拔复合
- 2)冷滚压复合
- 3)冷水压复合
- 4)温滚压复合
- 5)离心浇注复合
- 6)复合
- 7)扩散复合 等

如何对内衬不锈钢复合钢管进行检验

- 1.内衬不锈钢复合钢管管道系统的试压程序与普通钢管系统一致。
- 2.内衬不锈钢复合钢管给水管道系统的水压试验，镀锌管内衬不锈钢价格，试验压力值为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6Mpa。
- 3.管道系统试压合格后，苏州镀锌管内衬不锈钢，应将管道系统内的存水放空，并进行管道清洗。输送生活饮用水的管道还应消毒。消毒后的管道通水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB57

49的要求。

4.建筑给水内衬不锈钢复合钢管工程应按国家有关规定进行分项、分部及单位工程验收。中间验收、竣工验收前施工单位应进行自检。验收时应做好记录，签署文件，并立卷归档。

镀锌管内衬不锈钢图片-江苏众信绿色管业公司由江苏众信绿色管业科技有限公司提供。“内衬不锈钢复合管,双金属复合管,管材,管件”选择江苏众信绿色管业科技有限公司，公司位于：江苏省南京市江宁区湖熟街道金迎路6号4幢，多年来，众信管业坚持为客户提供好的服务，联系人：潘进。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众信管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事内衬不锈钢镀锌管，内衬不锈钢镀锌管厂家，内衬不锈钢镀锌管价格的厂家，欢迎来电咨询。