

荔枝机械设备租赁 成都工程彩钢围挡租赁 彩钢围挡

产品名称	荔枝机械设备租赁 成都工程彩钢围挡租赁 彩钢围挡
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

电动吊篮是一种能够代替传统脚手架，可减轻劳动强度，提高工作效率，并能重复使用的新型高处作业设备，已在高层建筑的外墙涂饰、幕墙安装、维护清洗等高处作业中得到广泛应用。安全实用、拼装灵活、操作简便、性能先进。多重安全保护措施：自动防倾斜、急停装置、限速保护、上限位保护、手动释放等。独特的设计及制造工艺确保使用寿命更长，性能稳定可靠。成都电动吊篮出租哪家好？荔枝机械数第yi

电动吊篮广泛实用于外墙施工和装饰。如：幕墙、石材钢挂外墙构件的安装以及抹灰、贴砖，涂刷等。大型工程建筑的施工，检查，保养及维修，如大型罐体，大型烟囱水坝等。大型或高处广告的制作安装。

建筑机具租赁站将致力于打造建筑设备租赁专业品牌，租赁行业全mian实行“全程安全控制”管理模式，为中国建筑装饰行业实现安全标准作出应有的贡献！

秉承“急客户之所急，想客户之所想，长期以底的价格，hao的服务，服务于新老客户！”

吊篮租赁、移动脚手架租赁、木跳板租赁、施工围栏租赁。

- 1、服务于建筑装饰公司（其优点是：安全可靠、安装快捷、使用方便）。
- 2、服务于幕墙公司、外墙幕墙清洗工程，（其优点是：安全可靠、安装快捷、使用方便、成本低）。
- 3、外墙涂料、外墙保温、外墙面砖、服务于建筑劳务公司（其优点是、安全可靠、安装快捷、使用方便，成本低廉）。

4、本公司长期承接大型吊篮工程、移动脚手架工程、木跳板工程、施工围栏工程。本公司长期承接大型幕墙清洗工程，按面积计算。

盘扣式脚手架搭设双排外脚手架，构造要求是什么？

盘扣式脚手架搭设的双排外架

盘扣式脚手架搭设双排架

1.用盘扣式脚手架搭设双排脚手架时，搭设高度不宜超过24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距宜选用2m，立杆纵距宜选用1.5m或1.8m，且不宜大于2.1m，租成都彩钢围挡，立杆横距宜选用0.9m或1.2m

2.盘扣式脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆的竖向距离不应小于500mm，立杆底部应配置可调底座。

3.当设置双排脚手架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，通道两侧应加设斜杆。洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，彩钢围挡，必须设置安全警示和防撞设施。

4.双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板加强水平层刚度时，应每5跨设置水平斜杆。

5.连墙件与盘扣式脚手架立面及墙体应保持垂直，同一层连墙件宜在同一平面，成都市政彩钢围挡销售，水平间距不应大于3跨，与主体结构外侧面距离不宜大于300mm。连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁，连接点至盘扣节点距离不应大于300mm，采用钢管扣件做连墙杆时，宜采用直角扣件与盘扣立杆连接。

6.作业层的盘扣式脚手架外侧应设挡脚板，防护栏杆，并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网；防护栏杆距离作业层高度，500mm，1000mm设置两道。

荔枝机械设备租赁(图)-成都工程彩钢围挡租赁-彩钢围挡由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司位于成都市青羊区文家乡康和村六组7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前成都荔枝围挡生产厂家在路面机械中享有良好的声誉。成都荔枝围挡生产厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。成都荔枝围挡生产厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。