

福意联恒温箱FYL-YS-150L温度2-48 容积150升

产品名称	福意联恒温箱FYL-YS-150L温度2-48 容积150升
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

公司介绍

我们的产品广泛应用于卫生，实验室，化工、检测检验、应用测试和领域、为各大机构，科研院校、环境检测、食品行业、制药行业等单位提供了合格的产品和便捷的服务、多年来，福意联用可靠的产品和服务，以解决客户需求为己任，所推出的产品在市场上深受客户欢迎，赢得客户的赞赏和信任。

产品展示：

图片	简单介绍

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

【产品型号】 FYL-YS-150L

因产品众多；如果您没有找到合适的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

智能恒温箱FYL-YS-150L，福意联恒温箱FYL-YS-150L温度2-48度容积150升产品特征

2、主要性能特点

【温度范围】 2~48

A、容量规格为280L；

【额定电压】 AC220V

B、搁架层数；5层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀

D、温度范围：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，同时有效地物品储存；

E、用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率。

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；

G、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。

技术规格参数

型号：FYL-YS-280L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

箱体尺寸：(W*D*H) :595 × 570 × 1445mm

内径尺寸：(W*D*H) : 520 × 440 × 1230mm

有效容积：280L

温控范围：2-48

福意联产品参数：

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480 × 470 × 843mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540 × 545 × 833mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-228L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

福意联服务

服务承诺:

- 一、我方确保按参数的设备配置和价格供货。
- 二、质量保证:我方提供设备为全新设备，且设备的各零部件是产品的原始配置
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。
- 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照政策执行。