

# 美国德克DEKA蓄电池12AVR150ET12V150AH铅酸免维护发动机蓄电 池用

产品名称	美国德克DEKA蓄电池12AVR150ET12V150AH铅酸免维护发动机蓄电池用
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德克 型号:12AVR150ET 产地:美国
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	13522361363

## 产品详情

（美国）德克蓄电池参数

特点 阀体.. 胶体化电解质... 电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物... 低备用损失... 槽式极板... 由ICAO，IATA，以及DOT认定的不会溢出... 美国制造..

优点

密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。 电解质不会层积，没有均衡充电的需要。 增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。 每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。 保证电池间电压匹配。 空运容易安全，不需要专门的包装箱。 保证可靠的服务，支援和品质。

规范电压.....常规12V(8GGC2是6V)极板合金....铅钙极柱.....上螺母的螺栓或"旗"形端子，锻造的轴衬壳体/盖.....聚丙烯充电电压....每单室循环2.30至2.35；浮充2.25至2.30电解质.....触变性胶体排气孔.....自密封

美国德克蓄电池产品特点：

容量 32.5 ~ 245Ah( 20hr rate to 1.75VPC 27 )

寿命 设计浮充使用寿命为 10 年 27 。

特点 Hovosorb 超细玻璃纤维棉隔板，铅钙板栅合金，槽式化成极板，本森安全阀，环氧树脂极柱密封，高抗冲击 PP 槽盖。

特性 槽式化成保证电池达 100

容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到化。环氧树脂密封消除电池泄漏

美国德克

容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到化。环氧树脂密封消除电池泄漏。

美国德克蓄电池Deka AGM系列应用范围:：

应用防火、保全系统，UPS、EPS，通信，紧急照明，开关电源，有线电视等。

产品主要特点

阀体

胶体化电解质

电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物

低备用损失

槽式极板

由ICAO，IATA，以及DOT认定的不会溢出

美国制造

产品主要优点：

密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。

电解质不会层积，没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。

每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。

保证电池间电压匹配。

空运容易安全，不需要专门的包装箱。

保证可靠的服务，支援和品质。

产品规范说明：

电压：常规12V(8GGC2是6V)

极板合金：铅钙

极柱：上螺母的螺栓或"旗"形端子，锻造的轴衬

壳体/盖：聚丙烯充电电压，每单室循环2.30至2.35；浮充2.25至2.30

电解质：触变性胶体

排气孔：自密封