

负20 低温冰箱保存箱

产品名称	负20 低温冰箱保存箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

负20度低温冰箱\零下20 低温保存箱用途：福意联FYL-YS-128、试剂、、生物材料、样品、特殊药品的低温保存，红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温冻存等。

公司说明：

北京福意电器有限公司将以“、品位、”为追求，“诚信、超越、发展”为，和我们广大的用户共勉!热忱优良各地的经销商和医疗，实验室，科研院所、大专院校、医院、防疫等等部门的科研人员光临惠顾！

负20度低温冰箱\零下20 低温保存箱参数：

产品型号：FYL-YS-128

有效总容积：88L

冷冻室容积：88L

温度范围：-30~10

额定电压：AC220~240V

额定频率：50HZ

制冷功率：110W

额定电流：0.7A

耗电量：0.56Kwh/24H

噪声（声功计）：39dB(A)

制冷剂：R600a/47g

防触电类型保护：I

外形尺寸（W×D×H）：550×560×850mm

包装尺寸（W×D×H）：580×590×880mm

净重：30kg

毛重：32kg

品型号：	控温范围	容积（L）	箱体尺寸（mm）	款式
FYL-YS-18L	-25-25	18	520*270*360	卧式
FYL-YS-30L	-25-10	30	540*400*397	卧式
FYL-YS-45L	-25-10	45	650*400*430	卧式
FYL-YS-60L	-25-10	60	650*400*520	卧式
FYL-YS-108L	-25-10	108	625*490*910	卧式
FYL-YS-158L	-25-10	158	875*520*910	卧式
FYL-YS-178L	-25-10	178	955*520*910	卧式
FYL-YS-258L	-25-10	258	1245*665*905	卧式
FYL-YS-50LL	-12-10	50	430*480*510	立式
FYL-YS-100LL	-12-10	100	480x490x840	立式
FYL-YS-128L	-30~10	128	550*560*850	立式

产品特点：

微电及优良温度控制器，在10 ~ 30 范围内任意设定；

数码温度显示，随时掌握运行状态。

采用无氟环保制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；

无CFC聚氨酯发泡。

箱体采用SPCC钢板静电喷涂；

内壁ABS工程塑料，抽屉式结构，方便物品存放。

开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；

传感器故障报警、高低温报警、声光报警功能，物品存放更安全；

门体配锁，防止随意开门。

----- (2-8度系列) 型号：FYL-

YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-

YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L |

温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L |

温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-

YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L |

温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm-----

----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |

温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |

温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-25~10度系列) 型号：FYL-

YS-30L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-

YS-45L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-

YS-108L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-

YS-158L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-

YS-178L | 温度：-25~10 | 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-

YS-258L | 温度：-25~10 |

外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L |

温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm-----

负20度低温冰箱\零下20 低温保存箱售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或认证证书。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。