

火烧板加工厂 五莲花火烧面 火烧面五莲花

产品名称	火烧板加工厂 五莲花火烧面 火烧面五莲花
公司名称	五莲县万鹏石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13963323770 13963323770

产品详情

花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特

- (1) 具有良好的装饰性能，可适用公共场所及室外的装饰。
- (2) 具有优良的加工性能：锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达 $0.5\mu\text{m}$ 以下，光度达1600以上。
- (3) 耐磨性能好，火烧面五莲花花岗岩，比铸铁高5-10倍。
- (4) 热膨胀系数小，不易变形，与钢相仿，受温度影响极微。
- (5) 弹性模量大，高于铸铁。
- (6) 刚性好，内阻尼系数大，比钢铁大15倍。能防震，减震。

五莲县万鹏石材供应：五莲花火烧板，五莲红火烧板，五莲花火烧面批发，芝麻灰火烧板，黄锈石火烧板，火烧板花岗岩，荔枝面板材等。

火烧板加工方式及加工工艺

花岗岩火烧板的加工方法涉及花岗岩的加工工艺。首先，花岗岩被锯成片材，片材的表面被一次打磨。然后，用火焰燃烧一次磨面，使一次磨面表层脱落 $0.5-1\text{mm}$ 。用这种方法加工的花岗岩材料，暴露了石材的原始特征，简单、粗糙、自然。花岗岩烧制板可用于人行道、公路、室内地板和墙壁。以上是火烧

板的生产方法和使用方法。花岗石防火板具有特殊的加工工艺，与工厂相比也适用于各种场合，室内外均可使用。

火烧板铺地施工流程

铺砂浆，低碱水与中粗砂按一比三的比例混合成半干的砂浆，砂要求含泥量要小于百分之三，干湿的程度达到手捏成团，抛到地上即散开为宜，用长900mm的刮板刮平砂浆。

初铺石材要平铺平放，用皮锤轻敲实；再掀起石材检查砂浆面状况，填补好凹坑或不实的部位；在平面上浇素水泥浆，但不应太稠和太稀，再次放平花岗岩火烧板，花岗岩板材不能再调头转面，应以原方位复铺，火烧面五莲花，用皮锤敲紧敲实，终使石材达到标高和拉线的位置。用水平尺和靠尺等测量器具检查平整度、直线度。清理溢出、散落砂浆、浮灰，设置围挡保护。

如果你想了解更多花岗岩火烧板，路沿石，外墙干挂板施工以及报价问题均可与我们联系。

火烧板加工厂(图)-五莲花火烧面-

火烧面五莲花由五莲县万鹏石材有限公司提供。五莲县万鹏石材有限公司是山东日照,花岗岩的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万鹏石业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万鹏石业更加美好的未来。