

PA6 德国巴斯夫 B3L 耐冲击级

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3L 耐冲击级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PA6 B3L 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

BASF PA6 德国巴斯夫 B3L物性表

物理性能	干燥	调节后的	单位制
比重	1.10	--	g/cm ³
溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 100 kg)		cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.18 mm)	1.1	%	
吸水率			
饱和	9.0	--	%
饱和, 23 ° C	ISO 62		
平衡, 50% RH	2.5	ASTM D570	
平衡, 23 ° C, 50% RH	ISO 62		
机械性能	干燥		
拉伸模量 (23 ° C)	2800	900	

抗张强度

屈服, 23 ° C	69.0	MPa
------------	------	-----

屈服, 23 ° C	70.0	35.0
------------	------	------

冲击性能 干燥

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C	6.0	kJ/m?
---------	-----	-------

23 ° C	10 kJ/m?	无断裂
--------	----------	-----

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C	无断裂	--
---------	-----	----
