

杭州下城区水泥管厂家、江干区钢筋混泥土排水管厂家

产品名称	杭州下城区水泥管厂家、江干区钢筋混泥土排水管厂家
公司名称	杭州裕通水泥制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江杭州市萧山区北干街道恒隆广场1020室
联系电话	18868125855

产品详情

杭州下城区水泥管厂家、江干区钢筋混泥土排水管厂家选杭州裕通水泥制品有限公司，性价比高、产品规格全、囤货量大、质量稳定一直是我们的核心优势！

相信很多朋友在选择水泥管道厂的时候都希望能和质量有保障，价格实惠的厂家合作，但是我们肯定还是有一些顾虑，比如：

- 1、水泥管是否真的保质保量，规格是否齐全
- 2、水泥管能否准时的到货，生产量能否跟的上！
- 3、厂方是否真的有实力生产和供应对应价格的产品。

当然不管您有什么样的顾虑，我们坚信在同等条件下我们能做到行业高性价比【没有之一】，如果您有购买水泥管道的意向，及时和我们联系，相信一定不会让您失望！

厂房位于浙江省杭州市萧山区，欢迎各位朋友来厂考察！

随着国内城市建设的告诉发展，承插口水泥管越来越多的应用在城市施工中，已经成为了排水工程的主要部件，现在的城市都是非常的注重地下水利方面的建设问题，所以地下的系统会建构完善，也是能让城市中高层住房能有排水的地方，在排水方面是和管道息息相关的，所以水泥管的质量是很重要的，同时水泥管在安装施工的时候也有一定的讲究。下面带领大家了解下承插口水泥管应该如何施工才能不漏水，承插口水泥管在施工时有哪些注意事项。

承插口水泥管如何施工才能防止漏水？

- 1、承插口水泥管按规范施工、清口、凿毛、涂浆、填缝、接口、压实抹光，基础也应做好，接口后应注意养护，后期呵护也很关键。

2、承插口水泥管用沥青麻絮塞缝，在其表面涂上一层沥青，然后在接缝口一定宽度范围内用油毛毡裹住。再涂上一层沥青，所谓“两油两料”，我们见到的公路涵管基本上是这样处理的。

3、要看你是承口管还是平口管，要保证不漏水，同样的基础一定要做好。你可以先浇好混凝土垫层后安管，管口对接平整。承口管应在管下口处垫适量的砂浆。以保证管口四周宽窄一致，塞缝抹缝，将管缝堵塞严密。在管缝处浇管带封口。规范操作。只有严格按施工操作规范施工才能减少漏水。要不漏水必须采用柔性接口。即采用水泥管配套用的橡胶条胶圈接口。

好了，相信你读完上面三步走，已经了解了承插口水泥管施工的次序，更解惑了你让承插口水泥管在施工中不漏水的操作。