

# IIB T4 IP65防爆控制柜

产品名称	IIB T4 IP65防爆控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:冷轧钢板 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围:

防爆控制柜主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，为B类T5组及以下的爆炸危险场所，做控制交流50HZ、电压至380V的三相鼠笼异步电动机的起停或反转（可逆）之用，且具有失压、过载、缺相保护功能。

适用环境：

1. 防爆控制柜适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1-T6的环境；
5. 防爆柜适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境。

工作环境条件：

- a) 海拔不超过2000米；
- b) 周围环境温度-20℃~+40℃；
- c) 周围环境湿度不大于95%；

d) 在有爆炸性气体的环境中；

e) 防爆配电柜与垂直面的安装倾斜度不超过5°；

f) 在无显着摇动和冲击振动的地方；

IIB T4 IP65防爆控制柜技术参数：

1.防爆标志: Exed IIB IIC T4-T6/DIP A21 TA,T6 ExdB T6/Exde B T6

2.防护等级: IP54/IP65

3.防腐等级: WF1、WF2

4.使用类别: AC-3. AC-4

5.额定电压: 220V/380V

IIB T4 IP65防爆控制柜产品特点：

1．外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2．本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3．采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4．内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；

5．本全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6．具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7．所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8．布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9．可根据用户要求特殊定制。