

# 双电源防爆配电箱

产品名称	双电源防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:钢板焊接 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

技术参数：

- 1、防爆标志：Exde IIB T4 Gb/ExtD A21 IP66 T130 ；
- 2、防护等级：IP65、IP66 ；
- 3、电源进线：AC220V/380V 50HZ 三相五线制 ；
- 4、总开关电流：16A-1250A ；
- 5、支路电流：6A-1000A ；
- 6、箱体材质：铸铝合金、Q235碳钢、不锈钢 ；
- 7、外表采用高压静电喷塑，
- 8、进线口：G3/4"-G4" ；
- 9、出线口：G1/2"-G4" ；
- 10、电缆入口：铝制电缆密封接头 ；
- 11、安装方式：移动式、落地式、壁挂式、支架式安装，根据箱体结构或用户要求配置。

双电源防爆配电箱适用范围：

- 1、爆炸性气体环境：1区、2区、21区、22区；
- 2、场所中危险气体或粉尘：IIA、IIB、IIC、DIP；
- 3、温度组别：T1-T6；

#### 双电源防爆配电柜主要结构

- 1.双电源防爆配电柜采用高强度钢板焊接成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。
- 2.内装高分断小型断路器或低压塑壳式断路器
- 3.具有过载、短路保护功能；
- 4.也可根据要求加装漏电保护；
- 5.加漏电保护后，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保人身及设备安全；
- 6.钢管或电缆布线均可。