

RY-M合成环保型热轧油

产品名称	RY-M合成环保型热轧油
公司名称	鞍山海华油脂化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RY-M70、90 品牌:海华 比重: =
公司地址	中国 辽宁 海城市 大屯经济开发区海华路8号
联系电话	86 0412 3545886 15242260111

产品详情

型号	RY-M70、90	品牌	海华
比重	=	闪点	= ()
40 运动粘度	= (cSt)	粘度指数	=
倾点	= ()		

产品简介

本产品为环保型高效能热轧油，采用可生物降解型特种合成基础油和多种无毒、无害添加剂精制而成，绿色环保，无污染。

执行标准：q/ahy102-2007。

应用范围

主要适用于现代化大、中、小型热轧和连轧机组，轧制各种卷板、板材、带材或型材；也适用于各种半钢轧辊，镍铬钢轧辊和高铬钢轧辊。

性能特点

∅ 显著地减少了轧辊表面氧化、龟裂，明显提高轧制效率，减少辊耗。∅ 大大改善了带钢的表面质量。
∅ 优异的清净分散性，可避免管线、吸管、喷嘴堵塞，切水板无油污堆集。∅ 具有特殊的润滑效果，减少轧辊磨损，降低轧制力。∅ 可明显延长油泵系统的使用寿命，使流量准确。∅ 对各种材质的轧辊有着宽范围的适应性。∅ 无灰分、不结焦、无毒性、可生物降解、无公害。

产品品种

可提供ry-m 70、90两个品种牌号。

注意事项

采用专用储存容器，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质等混入污染油品；不同类型的产品不得混用。

产品典型数据

技术指标	70	90	试验方法
运动粘度40℃，mm ² /s	72.7	89.7	gb/t265
粘度指数	162	163	gb/t1995
闪点（开口），℃	230	240	gb/t3536
腐蚀（t2铜片，100℃，3h），级	1	1	gb/t5096
液相锈蚀（蒸馏水法）	无锈	无锈	gb/t11143