

# YBU特种油气润滑油 海华

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | YBU特种油气润滑油 海华               |
| 公司名称 | 鞍山海华油脂化学有限公司                |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 中国 辽宁 海城市 大屯经济开发区海华路8号      |
| 联系电话 | 86 0412 3545886 15242260111 |

## 产品详情

|         |                    |      |       |
|---------|--------------------|------|-------|
| 型号      | YBU100、150、220、320 | 品牌   | 海华    |
| 比重      | =                  | 闪点   | = ( ) |
| 40 运动粘度 | = ( cSt )          | 粘度指数 | =     |
| 倾点      | = ( )              |      |       |

### 产品简介

本产品采用进口高品质合成烃油为基础油，加入多种高效添加剂制成。无灰无毒，可生物降解，绿色环保。

执行标准：q/ahy115-2007。

### 应用范围

主要适用于冶金工业的连铸机和连轧机的“油气”和“油雾”润滑装置以及寒冷地区的设备润滑，尤其适用于多节辊板坯连铸设备的润滑。

### 性能特点

∅ 突出的耐高温性能，可长期在250~320 的环境中工作。∅ 优异的耐低温性能，即使在-30 以下也具有非常好的流动性。∅ 极压抗磨性能好，承载能力高。∅ 优异的扩散性，特别适用于“油气”和“油雾”润滑。∅ 因本产品长期在高温环境下工作不结焦，故可防止管线和轴承卡死。

### 产品品种

可提供ybu 100、150、220、320、460五个品种牌号。

### 注意事项

采用专用储存容器，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质等混入污染油品；不同类型的产品不得混用。

### 产品典型数据

| 技术指标                        | 150 | 220 | 320 | 460 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 运动粘度40 , mm <sup>2</sup> /s | 151 | 223 | 325 | 457 |
| 粘度指数                        | 152 | 151 | 154 | 156 |
| 闪点(开口) ,                    | 260 | 265 | 280 | 285 |
| 倾点 ,                        | -39 | -33 | -30 | -30 |
| 抗泡沫 , ml/ml 24              | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 93.5                        | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 后24                         | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |