

FM/P油膜轴承油 海华

产品名称	FM/P油膜轴承油 海华
公司名称	鞍山海华油脂化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 海城市 大屯经济开发区海华路8号
联系电话	86 0412 3545886 15242260111

产品详情

型号	FM/P100、150、220、320 品牌	海华
	、460、680	
比重	=	闪点 = ()
40 运动粘度	= (cSt)	倾点 = ()

产品简介

本产品采用优质长寿命基础油及防腐、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

执行标准：q/ahy 71-2007。

应用范围

主要适用于冶金工业大型轧钢机组的油膜轴承及传动系统，包括各式热轧、冷轧机组和型材机、线材机等。特别适用于高速线材无扭轧机的粗、精轧系统。

性能特点

∅ 良好的抗氧化性，延长换油周期。∅ 抗乳化性极好，有效防止油水乳化。∅ 具有较长的寿命，具有良好的润滑效果。∅ 极压抗磨性能好，提高了油品的负载能力。∅ 油品的粘度指数高，粘温性能好。

产品品种

可提供fm/p 100、150、220、320、460、680六个品种牌号。

注意事项

采用专用储存容器，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质等混入污染油品；不同类型的产品不得混用。

产品典型数据

技术指标	100	220	320	460	
运动粘度40℃, mm ² /s	100.4	228	322	466	
粘度指数	101	100	103	98	
闪点(开口),	230	232	235	245	
倾点,	-18	-15	-12	-9	
四球机试验, pd, n	3087	3087	3087	3087	
抗泡沫, ml/ml 24	0/0	0/0	0/0	0/0	
93.5	0/0	0/0	0/0	0/0	
后24	0/0	0/0	0/0	0/0	