

HS合成螺杆压缩机油 海华

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HS合成螺杆压缩机油 海华 |
| 公司名称 | 鞍山海华油脂化学有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:HS32、46、68 品牌:海华 比重: = |
| 公司地址 | 中国 辽宁 海城市 大屯经济开发区海华路8号 |
| 联系电话 | 86 0412 3545886 15242260111 |

产品详情

| | | | |
|---------|------------|------|-------|
| 型号 | HS32、46、68 | 品牌 | 海华 |
| 比重 | = | 闪点 | = () |
| 40 运动粘度 | = (cSt) | 粘度指数 | = |
| 倾点 | = () | | |

产品简介

本产品采用特殊结构合成基础油和无灰复合添加剂加工精制而成，是一种环保型长寿命压缩机油。

执行标准：q/ahy 210-2007。

应用范围

主要适用于各种大、中型重负荷回转式空气压缩机，包括排气压力 > 1mpa，排气温度 > 100 的各种喷油冷却的大功率叶片式压缩机、螺旋式压缩机、转子式压缩机和其他内冷型回转式压缩机。

性能特点

∅ 耐高温性能优越，低温性能优良。∅ 抗氧化性能好，具有低的积炭形成倾向。∅ 抗磨损性抗擦伤能力强，有效减少机件的磨损。∅ 使用寿命长，比一般矿物型压缩机油长8-10倍。∅ 无毒性，可生物降解，有利于环境保护。

产品品种

可提供hs 32、46、68三个品种牌号。

注意事项

采用专用储存容器，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质等混入污染油品；不同类型的产品不得混用。

产品典型数据

| 技术指标 | 32 | 46 | |
|-------------------------------------|------|------|--|
| 运动粘度40 ， mm ² /s | 32.1 | 45.4 | |
| 闪点（开口） ， | 240 | 246 | |
| 倾点 ， | -48 | -45 | |
| 抗乳化（40-37-3） ml ， min | 18 | 20 | |
| 四球机试验 | | | |
| 磨斑直径（1200r/min ， 392n ， 60min） ， mm | 0.43 | 0.40 | |
| 氧化安定性(旋转氧弹) ， min | 1245 | 1271 | |