六面板太阳能航标灯障碍内河船舶航道长江水位江船助航警示信号灯

产品名称	六面板太阳能航标灯障碍内河船舶航道长江水位 江船助航警示信号灯
公司名称	深圳市绿源灯光设备有限公司
价格	2580.00/个
规格参数	品牌:建航 型号:HD-155T 产地:东莞
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑路253号得辉达工 业园C栋3楼
联系电话	18576869801

产品详情

GS-HD-155T太阳能航标灯采用6组低照度、高效率的太阳能电池板对蓄电池进行充电,电池充放电采用自主研发的电源管理系统,在电池欠压、过压、温度各个方面进行全面保护。

控制电路采用微功耗控制芯片,有效降低了电路的静态功耗。

产品外壳采用航空铝压铸而成,该材料具有重量轻,耐腐蚀等特点,可减轻灯具的重量,有助于工作人员安装和运输。

灯罩采用PC材料,具有耐腐蚀、抗UV、抗冲击,等特点。

 名 称	参 数
型 号	GS-HD-155T
供电	5V
可选发光颜色	红、黄、绿、蓝、白
太阳能板电压	5V
太阳能板功率	9W
电池容量	3.7V40AH
电池类型	三元锂

可视距离	1~5海里
光源寿命	> 100000小时
光源	LED
光强	符合IALA
垂直发光角度	> 8 °
水平发光角度	360 °
外形尺寸	¢ 303mm × 315mm
安装尺寸	¢ 175~205mm×M16×4/3颗
工作温度	-40 ~ 70
存储温度	
重量	3.6KG
连续发光时间	> 30天 (按工作12小时每天计算)
抗风能力	80米/秒
防护等级	IP68
日光开关照度阀值	300LUX ± 100LUX
灯 质	满足IALA 要求的350 种灯质,用户可调