

# 新的TI9红外热像仪 FLUKE

产品名称	新的TI9红外热像仪 FLUKE
公司名称	沈阳宝新科技仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE 型号:TI9 类型:手持式
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街 2 4 号 2 门
联系电话	86 024 86208525 13478809662

## 产品详情

品牌	FLUKE	型号	TI9
类型	手持式	测量范围	-20-150
测量精度	±5 或5%	分辨率	160 × 120
尺寸	0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) ( mm )	重量	1.2 ( kg )

### 产品介绍：

人们总是希望能快速而准确地发现电气问题。现在，您无需在依赖红外温度计去搜寻热点了，使用全新的高性价比 fluke ti9电气监测用热成像仪，可瞬间获得完整图像。

### 技术参数：

ti9

探测器尺寸 160 × 120热灵敏度 ( netd ) 30度大于或等于0.2度 ( 2000mk ) 视场 ( fov ) 23度 × 17度最小焦距 15cm温度范围 -20度至+150度smartview 软件中的观察模式：完全可见光图像、自动融合、红外/彩色报警

### 配备齐全，包括：

smartview 分析和报告软件2g sd卡sd  
卡读卡器硬质工具箱和软质工具包背包可充电电池交流充电器/电源培训dvd光盘

## 什么是热成像

热成像图像中的各种颜色代表不同的温度。借助热成像图像，可快速而轻松地对表明温度进行直观监测并确定热点。热点或者温升通常表明存在问题或者潜在故障诱因。

## 现在唾手可得

拥有了这款高性价比 fluke ti9热成像仪，最熟悉设备情况的电工和技术人员即获得了强大的热成像功能。只需对准、按下开关，即可采集图像 - - 就是这么简单。

## 相同价位产品中图像品质最佳

分辨率高，可观察到更多基本细节准确聚焦，图像可显示更微小的细节大尺寸、全彩色 wga 液晶显示器

## 使用简便

三按钮式菜单、直观、方便、拇指轻轻按动即可操作焦距可调

## 坚固耐用

防护等级ip54 防尘、防水可承受2m 坠落配备镜头保护盖

## 升级选件，实现更高级的分析和报告功能

通过将 ti9 升级为ti10，可获得ip-fusion红外-可见光融合技术的优点。使用ip-fusion技术，可观察到完整的热图像或者结合了可见光图像的热图像，有助于发现潜在故障。