

# 微压计YJB-1500 非腐蚀性气体

产品名称	微压计YJB-1500 非腐蚀性气体
公司名称	沈阳宝新科技仪器设备有限公司
价格	2427.00/台
规格参数	品牌:YJB-1500 型号:YJB-1500 类型:非腐蚀性气体
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街 2 4 号 2 门
联系电话	86 024 86208525 13478809662

## 产品详情

品牌	YJB-1500	型号	YJB-1500
类型	非腐蚀性气体	测量范围	-1500~+1500Pa ( kPa )
精度等级	二等标准	最大工作压力	+1500Pa ( MPa )
适用范围	用于测量非腐蚀性气体， 压力范围小于2500Pa的正 压、负压、及差压的测量 ，也可用来校准其它压力 计。		

### 产品描述:

#### 补偿微压计yjb-1500

##### 一、补偿微压计yjb-1500用途

补偿微压计用于测量非腐蚀性气体，压力范围小于2500pa的正压、负压、及差压的测量，也可用来校准其它压力计。

##### 二、补偿微压计yjb-1500结构简述

补偿微压计由微调部份,水准观测部分,反光镜部分及外壳部分组成.1.微调部分—由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上,长螺杆动,水匣作上升或下降运动,在水匣静压可接嘴上装有示度准块,示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。2.水准观测部分—在观测筒内装有水准头,以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。3.反光镜部分由一个反光镜固定在镜壳上,反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况,使水准头尖与其倒影的影尖相接表示微压计读数调整“基点”4.外壳部分—由壳体及横担支持长螺杆,在壳体上装有水准泡及调节螺钉,以调节微压计的螺杆及动压管的垂直。

##### 三.补偿微压计yjb-1500主要技术指标

## 1. 型号、调节范围、基本误差

型号	yjb-1500	yjb-2500
规格	-1500~+1500pa	-2500~+2500pa
最小分度值	0.01mm	0.01mm
基本误差	$\pm 0.8\text{pa}$	在负1.5~1.5kpa范围内： $\pm 0.8\text{pa}$ 在 负2.5~<负1.5kpa范内： $\pm 1.3\text{pa}$ 或 在>1.5~2.5kpa
外形尺寸(d × h)	230 × 322mm	230 × 422mm
重量	5kg	8kg

2. 精度等级：二等标准3. 工作环境：温度 $20 \pm 5$