

示波器HC6506 模拟示波器

产品名称	示波器HC6506 模拟示波器
公司名称	沈阳宝新科技仪器设备有限责任公司
价格	4680.00/台
规格参数	类型:模拟示波器 品牌:南韩兴仓PROTEK 型号:HC6506
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街 2 4 号 2 门
联系电话	86 024 86208525 13478809662

产品详情

类型	模拟示波器	品牌	南韩兴仓PROTEK
型号	HC6506	通道数	2
显示模式	模拟CRT	最大输入	400V (DC ± AC峰值) (V)
量程	5mV ~ 5V/格 (V/div)	电源电压	220 (V)
外形尺寸	335 (W) × 140 (H) × 75 (D) mm (mm)	重量	约7.3Kg (kg)

产品介绍：

特性：

- 2通道、4踪
- 60mhz带宽
- 10倍放大器
- x—y运行

技术规格：

型号	6506	
垂直偏转		
运行方式	cha, chb, dual, add	
灵敏度	5mv ~ 5v/格, 1mv ~ 1v/格 (× 5 mag)	

带宽	dc : dc ~ 60mhz		
	ac : 10hz ~ 60mhz		
输入阻抗	1m ± 2% , 25pf ± 3pf		
上升时间	6.0ns		
断续频率	250khz		
最大输入电压	400v (dc ± ac峰值)		
水平偏移			
扫频方式	a , xy , alt , mag , × 10 mag		
扫频时间	0.1 μ s ~ 0.2s/格		
触发源	int , chb , line , ext		
触发耦合	ac , tv—v , tv—h		
触发灵敏度	频率	内	外
标准	dc ~ 5mhz	3格	200mv
	5mhz ~ 40mhz	3格	800mv
	40mhz ~ 60mhz	3格	1v
固定	20hz ~ 5mhz	3格	200mv
	5mhz ~ 40mhz	3格	800mv
	40mhz ~ 60mhz	3格	1v
x—y运行			
频率带宽	dc ~ 500khz		
相差	< 3° (dc ~ 50khz)		
一般			
阴极射线管	6 (8 × 10格) , 12kv		
电源	ac 100v/120v/220v/230v ± 10%		
尺寸	335 (w) × 140 (h) × 375 (d) mm		
重量	约7.3kg		
选择	探头 (× 1 , × 10)		