

履带底盘总成 液压马达履带底盘

产品名称	履带底盘总成 液压马达履带底盘
公司名称	京杭重工机械（山东）有限责任公司
价格	8200.00/台
规格参数	京杭重工:440 4587:450 济宁:460
公司地址	济宁市任城区安居街道车站西路28号（任城创业孵化园）
联系电话	13341219862

产品详情

- 1、使用范围广，结构简单，传动平稳，操作省力，易实现自动化控制。
- 2、适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等复杂的路况。
- 3、单缸动力系统，油耗低。
- 4、牵引力大，爬坡抓地性能好，运输能力强。
- 5、转弯半径小，机动灵活，尤其适应狭窄场地，减少修建道路的费用。
- 6、配备电启动，手柄集中，操作方便。
- 7、配有液压起降、自卸，降低劳动强度，提高运输效率。

履带底盘性能稳定，当驱动力足以克服行走阻力时，支重轮就在履带上向前滚动，从而使机器向前行驶。当履带行走总成装置用于爬楼梯时，会遇到如下问题：楼梯由多级台阶构成，履带底盘在爬楼时，履带只与楼梯的边沿菱角处接触，该接触面极小，在重力的作用下，易使履带弯曲，同时履带将处于过紧状态，从而给支重轮在履带上的滚动造成障碍，克服该障碍的方法为：加大动力装置的驱动力；将履带调为过紧状态从而减小履带的弯曲，以此减小支重轮滚动的障碍，当履带调为过紧状态时，对马达的驱动力也将同样提出更高的要求。目前的履带底盘，应用于搬运用爬楼机及自动上楼轮椅时均存在应用困难