

防水开关电源100w12v8.5a

产品名称	防水开关电源100w12v8.5a
公司名称	上海育飞实业有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:DDH 类型:稳压直流电源 型号:S-100-12
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄15号2126室
联系电话	13816962178

产品详情

品牌	DDH	类型	稳压直流电源
型号	S-100-12	输入电压	AC85-264V (V)
输出功率	100 (W)	输出电压	12 (V)
产品认证	CE		

f-100系列

防护等级 ip67 100%负载老化测试, 内置emi滤波器输入电压范围宽输出电压精确稳定输出过电压、过电流及输出短路保护低输出纹波和噪声一年保修期平均无故障工作时间 > 50,000小时

产品电气参数

输入规格	输入电压	ac90v---264v
	输入频率	47-63hz
	输入浪涌	冷态时20a@120vac 40a@230vac
输出规格	启动时间	1s (230v输入, io=100%)
	保持时间	20ms (230v输入, io=100%)
	电压调整率	(满载) 0.5%
保护功能	过载保护	105%---150%的额定功率, 自动恢复
	过压保护	105%---150%的额定电压
绝缘强度	输入---输出	1500vac/1min
	输入---地	1500vac/1min
	输出---地	500vac/1min

安全标准	符合gb4943, ul60950-1, en60950-1		
e m c标准	符合gb9254, en55022 class a , n61347-2-13:2008		
环境	工作温度	-20 ~60 /20%~90%rh(无结霜)	
	存储温度	-40 ~85 /10%~95%rh(无结霜)	
	海拔高度	2000m	
结构	尺寸	长220 x宽68 x高44	
散热方式	冷却形式	空气对流自然冷却	
重量	0.870kg/pcs		

产品型号表

产品型号		输出规格		纹波、噪声	效率
f-100-3.3	3.3v	20a	50mv	66%	
f-100-5	5v	20a	50mv	76%	
f-100-9	9v	11a	70mv	78%	
f-100-12	12v	8.5a	100mv	80%	
f-100-15	15v	7a	100mv	80%	
f-100-24	24v	4.5a	100mv	80%	
f-100-28	28v	3.6a	100mv	80%	
f-100-36	36v	2.8a	120mv	80%	
f-100-48	48v	2.3a	240mv	82%	