

LED开关电源FY-250-12监控专用开关电源

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | LED开关电源FY-250-12监控专用开关电源 |
| 公司名称 | 上海育飞实业有限公司 |
| 价格 | 90.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:DDH 类型:高频开关电源 型号:FY-250-12 |
| 公司地址 | 嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄15号2126室 |
| 联系电话 | 13816962178 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|----------------|
| 品牌 | DDH | 类型 | 高频开关电源 |
| 型号 | FY-250-12 | 输入电压 | AC85-264 (V) |
| 输出功率 | 60 (W) | 产品认证 | CE |

fy-250系列

| | |
|--|---|
| | 工程箱设计，防雨，防锈，防尘，安全，安装使用方便100%负载老化测试输入电压范围宽,内置emi滤波器输出电压精确稳定输出过电压、过电流及输出短路保护低输出纹波和噪声一年保修期平均无故障工作时间 > 50,000小时 |
|--|---|

产品电气参数

| | | |
|------|-----------|--------------------------|
| 输入规格 | 输入电压 | ac110v/220v/ ± 10% |
| | 输入频率 | 50/60hz |
| | 输入浪涌 | 冷态时20a@120vac 40a@230vac |
| 输出规格 | 输出电压可调整范围 | ± 10% |
| | 启动时间 | 1s (230v输入, io=100%) |
| | 保持时间 | 20ms (230v输入, io=100%) |
| | 电压调整率 | (满载) 0.5% |
| | 过载保护 | 105%---150%的额定功率, 自动恢复 |
| | 过压保护 | 105%---150%的额定电压 |
| 保护功能 | | |
| 绝缘强度 | 输入---输出 | 1500vac/1min |

| | | | |
|---------|---|-----------|-------------------------|
| 安全标准 | 符合gb4943, ul60950-1, en60950-1 | 输入---地 | 1500vac/1min |
| e m c标准 | 符合gb9254, en55022 class a en61347-2-13:2008 | 输出---地 | 500vac/1min |
| 环境 | | 工作温度 | -20 ~60 /20%~90%rh(无结霜) |
| | | 存储温度 | -40 ~85 /10%~95%rh(无结霜) |
| 结构 | | 海拔高度 | 2000m |
| 散热方式 | | 尺寸 (mm) | 长233 x 宽153x 高65 |
| 重量 | 1.8kg/pcs | 冷却形式 | 风扇强制冷却 |

产品型号表

| 产品型号 | 输出规格 | 纹波、噪声 | 效率 |
|------------|-----------|-------|-----|
| fy-250-3.3 | 3.3v 40a | 50mv | 66% |
| fy-250-5 | 5v 40a | 50mv | 76% |
| fy-250-9 | 9v 28a | 70mv | 78% |
| fy-250-12 | 12v 20a | 100mv | 80% |
| fy-250-15 | 15v 16.5a | 100mv | 80% |
| fy-250-24 | 24v 10a | 100mv | 80% |
| fy-250-28 | 28v 9a | 100mv | 80% |
| fy-250-36 | 36v 7a | 120mv | 80% |
| fy-250-48 | 48v 5.2a | 240mv | 82% |