

日本三菱丽阳PMMA TF8-000 导光板有机玻璃

产品名称	日本三菱丽阳PMMA TF8-000 导光板有机玻璃
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

日本三菱丽阳PMMA TF8-000 光学级有机玻璃

PMMA TF8 南通丽阳化学有限公司 物性数据

PMMA TF8 南通丽阳化学有限公司 物性数据 原料描述部分规格级别：导光板级外观颜色：---用途概述：笔
导光板备注说明：适用于小型、薄型的导光板

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能吸水率24hrISO 620.3%物理
11831.19g/cm³全光线透射率3mmISO 13468-193%雾度3mmISO 147820.3%折射率NdISO 4891.49---机械性能
527-259MPa伸长率1A/5ISO 527-25%拉伸弹性率1A/1ISO 527-23.3GPa抗弯强度---ISO 17890MPa弯曲弹
1783.3GPaIzad冲击强度1AJIS K71101.6KJ/m²悬臂梁式冲击强度1eU 无槽口JIS K711121KJ/m²悬臂梁式冲击
K71111.2KJ/m²洛氏硬度---ISO 2039101M scale电气性能表面电阻系数---JIS K6911>10¹⁶ 体积电阻
K6911>10¹³ m绝缘击穿强度4kV/secJIS K691120MV/m介电常数60HzJIS K69113.7---介质衰耗因数60HzJIS K691
K6911没有痕迹---热性能螺旋流动厚薄2mm,250 三菱丽阳法340mm载荷挠曲温度1.80MPaISO 75-295 维
306102 熔体流动性230 ,37.3NISO 113310g/10min螺旋流动厚薄2mm,230 三菱丽阳法220mm比热---JIS K71231.5
K71976 × 10⁻⁵¹/ 热传递率---JIS A14120.2W/(m²)PMMA TF8,光学级有机玻璃,亚克力塑胶原料TF8, 亚