

水泥岩棉复合板设备，岩棉机制复合板设备

产品名称	水泥岩棉复合板设备，岩棉机制复合板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

水泥岩棉复合板设备，岩棉机制复合板设备

外墙复合岩棉板免拆模板、是就是中间夹岩棉板两边复合水泥，那种做外墙保温模板用的这种板材两面为1公分的特制砂浆、硬度大、粘结力好、直接做到外墙、浇注完成以后不用在拆除、大大节约的施工时间、施工成本、降低了外墙脱落、外墙空鼓、等行业弊端、有5公分、7公分、8公分等多种厚度的轻质保温--复合平板、材料宽度为60公分.长度自定,厚度根据施工图纸和节能标准而定,针对国家75%的建筑节能要求一般采用5公分-----之6公分的岩棉板为原材料,生产的自保温现浇注混凝土体系符合国家建筑节能一体化要求,达到75%节能标准,推广使用现浇注自保温体系是建筑外墙外保温的一次新技术变革,降低建筑楼体大部分成本,使外墙外保温性能体系,节约建筑外模板用量,拒绝工程偷工减料现象.工厂化预制,使工程进度提前,建筑保温同步施工.一次成型,性保温不需要再次维护,防火标准为A级，打破传统工艺25年的使用寿命.不需要作2次保温施工.减轻后代住房负担.减少建筑垃圾，减少垃圾污染，节省保温材料。

棉复合板设备详细生产工艺:岩棉复合板是以水泥砂浆为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造，还可作防火隔离带使用，显着提高了建筑物外墙的消防防火功能。