

隔膜阀膜片 硅胶膜片 硅胶垫

产品名称	隔膜阀膜片 硅胶膜片 硅胶垫
公司名称	上海宁磁实业有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:上海宁磁 型号:DN8-DN100 产品别名:隔膜片
公司地址	上海市松江区曹农路538号3幢2层202室
联系电话	021-57643876 13818217450

产品详情

品牌	上海宁磁	型号	DN8-DN100
产品别名	隔膜片	适用范围	隔膜阀
标准	英标	类型	直通式
压力范围	6-8公斤	连接形式	焊接
材质	硅胶	规格	多款

“宁磁”无菌隔膜:

任何隔膜阀的关键性部件都是隔膜。这是因为隔膜既是动态部件，又要起密封作用，并始终接触高价值工艺介质。在该领域宁磁通过持续开发核心专业技术，坚持本厂生产，向客户提供行业领先的隔膜满足最苛刻的工艺要求。

材质选择:

由于不同工况下将选用不同类型的阀门和材料，在选择阀体和隔膜以前，必须对每一个产品的运用进行分析，尤其针对化学医药方面的运用，和高温所导致的化学反应。通过有效的化学数据或专家认证，对材质的适宜性进行检测。以此确保产品的使用安全性和长期有效性。软性弹性材料制成的隔膜对于那些被纤维团，固体颗粒，催化物等污染的工作介质不会产生敏感反应，一般来说也不会影响到阀门的工作和密封。跟据工作或消毒的温度，以及工作介质的化学特性，可以选择不同的隔膜材料。

高温改性ptfe隔膜

宁磁高温改性ptfe隔膜在生物制药行业里的使用寿命和可靠性，比传统的ptfe得到显著改善。宁磁高温改性ptfe隔膜充分利用了聚和物技术和隔膜设计方面的核心能力，解决了小口径隔膜用于间歇性蒸汽杀毒时出现的问题。

1.显著降低了传统的，用于生物制药中的ptfe冷流变形。

2.用于蒸汽杀菌和纯净水介质下的性能大大改善。

3.表面隔膜材料为高温改性ptfe，靠背材料为epdm橡胶，采用独特的模塑技术成型。

4.明显改善阀过流能力，以确保效率。

5.模塑在epdm靠背隔膜里的加强筋通过引导关闭负荷到阀堰区域，帮助隔膜在苛刻的操作条件下关闭，最大程度地降低了永久变形和压缩变形，减小了有效关闭所需的压力。

6.完全符合质量管理体系诸如fda，usp和iso等指定的所有的毒性与纯度国际标准，并经独立的实验室测试确认。

改性epdm隔膜

在制药行业中乙稀丙稀生成的弹性体是最常用的隔膜材料。宁磁改性epdm隔膜在生物制药环境中最苛刻的应用条件下具备优良的性能。

由具有内在稳定性的epdm制造而成使用了最新的硫化技术。具有优良的耐温度和化学腐蚀性能。提高了用于蒸气时的使用寿命和弯曲次数。隔膜使用寿命更加持久，提高了可靠性，减少了对生物制药过程的破坏。完全符合质量管理体系诸如fda，usp和iso等指定的所有的毒性与纯度国际标准，并经独立的实验室测试确认。