

上海贝成离心泵，立式多级离心泵，CDLF不锈钢多级泵，空调泵

产品名称	上海贝成离心泵，立式多级离心泵，CDLF不锈钢多级泵，空调泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1135.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:BCL/BCW 产地:浙江温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

消防泵的选型和普通离心泵的对比

怎么样才能选择正确的适合自己的消防泵，这个也是一门学问，下面简单几点给大家介绍一下，相信看过之后大家对正确选型消防泵也会有一个初步的认识。

1.消防泵的密封尽可能选择机械密封,机械密封动静环接触面较小,即使水泵长时间不转,遇到险情,也不会对水泵的起动有太大的阻力。

2.如果有条件，内部的转动部件尽可能选择防腐性材料,如青铜、不锈钢之类。

3.消防泵的启动系统。消防泵是被动，启动系统是主动，如果启动系统出问题，那再好的消防泵也没有用。

起动系统的电器元器件尽可能选择大的品牌。

控制系统的程序设计很重要。一个好的程序设计，必须即简单有实用，又可以与消防报警系统联动。

4.现国内各大水泵厂家基本上都有配套控制柜的生产,用户采购时,也可考虑在同一家采购。

这些水泵厂家经验比较丰富。

两者产品的兼容性更好。

看到了上述几点，会选择了消防泵之后，但是有些人对消防泵和普通的离心泵不知道做如何的区分，那我这边也给简单的说一下。

消防泵与普通离心泵的区别

消防泵与普通离心泵的区别的特点如下:

(1)消防泵流量相对 管道离心泵 有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。

(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压，涉及到人身安全和财产保护，必须运行可靠。要求油泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。

(3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水，在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时，容易在小流量运行时产生超压现象，对此应采取相应技术措施。右图为消防泵流量~扬程曲线，可以看出消防泵的曲线相对比较平缓。

(4)

消防泵用于灭火，要求迅速、及时，转子泵相应要求消防泵引水时间短，启动性能好。

上海贝成泵阀有限公司是一家通过ISO9001-2008国际质量体系认证的专注从事水泵、控制柜、二次供水设备生产加工、销售的企业。产品远销国内外市场，为国内外的给水排水、环保净化、污染治理、市政工程、城镇供水、消防恒压、暖通空调、农田水利、洪涝旱地、淡水养殖、冶金化工、油田注水、海水淡化、工业电力水循环等诸多行业和大小工程项目做出巨大贡献。公司拥有先进的生产设备和国内一流的检测中心，建立了一整套的现代化管理机制，为更好地服务于客户打下了坚实的基础。

本公司自创办以来，不断完善，追求创新，现生产的各大系列产品，深受各行用户的一致好评。我们本着节能、环保、创新的企业理念，打造着贝成泵阀的品质，我们以务实、创新、真诚、双赢的企业精神与用户共谋发展，共创辉煌！