

梅兰日兰蓄电池M2AL12-200参数

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-200参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-200 产地:厦门
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-200参数

产品简介：粗壮的极板使电池具有更长的寿命，阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命，持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖，槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏，吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能，UL的认证，多元格的电池设计使电池安装和维护更经济，可以以任何方位使用

1. 安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及裂。
2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及裂。开路电压正常。
4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及裂。开路电压正常。
5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，容量在75%以上。
6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。
7. 耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

测量被保护负载的类型（峰值因数，启动电流和谐波，）

评估您的电力环境（中线导体，人身和财产保护，过载和短路保护，）

确认您的房屋的各种参数（出入通道，通风，设备布局）

从安装调试到设备启动期间

MGE UPS SYSTEM 为软件和电缆的安装提供全国的技术支持以及详细的文件材料，并提供现场培训，让用户更清楚UPS的运行，了解技术原理，加强维护概念。

产品使用期间的整套服务

全系列的维修保养合同立足于以下的稳固基础：

全球的技术支持网络；

率的后勤服务保证；

每天提供24小时的热线电话服务

技术人员经过专业的技能培训以缩短现场服务时间；

Teleservice连续地提供UPS监察服务并在指定期限内完成维修工作

废弃的UPS及电池的拆移和回收。