

索尔维PA66（索尔维工程塑料部）

产品名称	索尔维PA66（索尔维工程塑料部）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

工艺条件：

干燥处理:如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。
熔化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

TECHNYLPA66法国罗地亚A218WV30

TECHNYLPA66法国罗地亚A218WV33

TECHNYLPA66法国罗地亚A21T3V25

TECHNYLPA66法国罗地亚A216BLACK21N

TECHNYLPA66法国罗地亚A216NATURALFA

TECHNYLPA66法国罗地亚A216NATURAL

TECHNYLPA66法国罗地亚A216S30

TECHNYLPA66法国罗地亚A216S40

TECHNYLPA66法国罗地亚A216V20

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。