

氟胶密封圈多少钱 合肥氟胶密封圈 临沂大鼎橡塑诚信经营

产品名称	氟胶密封圈多少钱 合肥氟胶密封圈 临沂大鼎橡塑诚信经营
公司名称	临沂大鼎贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市莒南县
联系电话	15562919062 15562919062

产品详情

EPDM，三元乙丙橡胶的特性就是其卓越的抗氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力，耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。在120℃下可长期使用，氟胶密封圈多少钱，在150-200℃下可短暂或间歇使用

广泛用途：

主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域，如用于轮胎的浅色胎侧/胶条及汽车的零部件、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件，超高压绝缘材料等。

橡胶O型圈现产品主要分为国标，日标，美标，欧标，和一些非标规格。

胶质产品无论怎么辩解和掩饰都盖不住浓浓的化合物质，而一提到化学物品那么大多又跟环保危害沾边了，而无论是塑胶还是橡胶都盖不住，合肥氟胶密封圈，而橡胶密封圈则不同，不过通常说到胶质产品多数朋友还是纯在一定的预防心理的，所以说到这儿就要阐述一下橡胶密封圈材质辨别真假的方法。

目前在橡胶密封圈行业里有很多生活用品，器械产品以及电子配件产品都是有硅胶材质的身影，而硅胶与其他胶种类不同的则是化合成分不同。

它主要含有的是白炭黑，氟胶密封圈生产厂家，硅树脂，硅油以及混炼硫化剂以及色胶其添加的物质都不含有害化合物。而硅胶材质中还是纯在一定的参假物质，比如硅胶制品厂家为了节省成本用低廉价格原材料，原材供应商为提升效率添加催化剂等等。

试样

(1) 标准试样内径为 $40\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，截面直径为 $3.55\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 。试样数量为5个

(2) 可采用内径大于40mm的其他尺寸的o型圈，或从o型圈上切取的片段（其长度不小于120mm的线形试样）进行测定，其结果不能与标准试样结果比较

试样步骤

(1) 按规定测量试样的截面直径和内径。若是直线性试样则按照GB/T 528中第4.2.4及4.2.5条的方法进行。其工作部分标线间距为25mm

(2) 将橡胶O型圈套在尽可能靠近的上、下夹具的轴轮上，使试样不受拉伸应力，连接好伸长测量系统，并调整零点（即确定o型圈内周长的伸长率等于零时，两轴轮的中心距）

(3) 开动机器以（ 500 ± 50 ）mm/min速度拉伸试样，记录试样拉伸到规定伸长时的载荷，拉断时的载荷及伸长量

试验结果的表示----测量结果为5个，试验结果取计算结果的中位数，扯断伸长率取整位数，定伸应力和拉伸强度取一位小数。

氟胶密封圈多少钱-合肥氟胶密封圈-临沂大鼎橡塑诚信经营由临沂大鼎贸易有限公司提供。临沂大鼎贸易有限公司是从事“硅橡胶混练胶,械密封胶垫,尘圈,密封圈,硅橡胶,氟橡胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。