

# 岩棉复合板设备结构与配置

产品名称	岩棉复合板设备结构与配置
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

### 岩棉复合板设备结构与配置

#### 特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

干粉砂浆上料系统。将自动上料，至搅拌系统之中。1砂浆复合岩棉板设备砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成，搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料，至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作。系统的不断】，2启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方。工作，系统运行，砂浆覆盖于网格布之上。在由工人将岩棉条排列在砂浆上。方，经过压实，压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实，3启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘。

岩棉砂浆复合板结合现行聚苯板外保温系统施工工艺特点，针对普通岩棉特性对其表面经过网格布和浆料包裹复合等特殊改良处理，克服了普通岩棉剥离强度低、易破损、易受潮塌落的弱点，确保岩棉复合板防火隔离带与聚苯板等保温材料性能相近、施工工艺相同且结合良好，确保整个外保温体系不易产生裂缝造成渗漏受潮保温失效等隐患。并能与外保温同样承受自重、风荷载和室外气候的反复作用而不产生破坏。岩棉复合板与其他几种（无机发泡保温板、玻化微珠保温板等）达到A级不燃要求的材料比较、可做到防火隔离带与聚苯板外保温相同厚度同等保温效果。

运行噪音低、项目经济效益好，投资少，加上节能和使用废料，产品在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域得到大规模的推广应用，使产品在市场上供不应求。挤塑板设备的产品，是以聚苯乙烯为原料，注入发泡剂；结合水、电、气的有效控制；挤塑板设备通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、强度好、不透气、抗老化的硬质挤塑板。

